

Fiche technique du produit



LOCTITE "2701"



Référence d'article:	41415167
Référence originale:	29686
EAN:	4100630296869
EVP:	10,65 €

Données techniques

Type	colle
Caractéristiques	à résistance forte
Domaine d'application	métal
Couleur principale	vert
Type de récipient	bouteille
Contenu	5 ml
Poids	0,005 kg

description

Frein-filet LOCTITE « 2701 »

Frein-filet vert à haute résistance et faible viscosité, à base de méthacrylate

Empêche les mouvements indésirables, le desserrage spontané, les fuites et la corrosion au niveau du filetage, et résiste aux vibrations. Les filetages traversants sont simultanément étanchéifiés. Particulièrement adapté aux surfaces chromées. Tolère de légères salissures huileuses dues aux huiles industrielles. Pour tous les assemblages filetés en métal. Fluorescent sous lumière UV.

Caractéristiques techniques : Couple de rupture pour vis M10 : 38 Nm, serrage à la main sur l'acier : 10 min, serrage à la main sur le laiton : 4 min, serrage à la main sur l'acier inoxydable : 25 min, plage de températures d'utilisation : de -55 °C à +150 °C, démontage : chauffer localement l'écrou ou la vis à environ 250 °C et procéder au démontage à chaud., **Flacon de 5 ml, conditionné en libre-service**