# Fiche technique du produit

## LOCTITE "2701"




| | |
|---|---|
| **Référence d'article:** | 41415167 |
| **Référence originale:** | 29686 |
| **EAN:** | 4100630296869 |
| **EVP:** | **10,65 €** |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Type | colle |
| Caractéristiques | à résistance forte |
| Domaine d'application | métal |
| Couleur principale | vert |
| Type de récipient | bouteille |
| Contenu | 5 ml |
| Poids | 0,005 kg |

### description

**Frein-filet LOCTITE « 2701 »**
**Frein-filet vert à haute résistance et faible viscosité, à base de méthacrylate**
Empêche les mouvements indésirables, le desserrage spontané, les fuites et la corrosion au niveau du filetage, et résiste aux vibrations. Les filetages traversants sont simultanément étanchéifiés. Particulièrement adapté aux surfaces chromées. Tolère de légères salissures huileuses dues aux huiles industrielles. Pour tous les assemblages filetés en métal. Fluorescent sous lumière UV.

**Caractéristiques techniques :** Couple de rupture pour vis M10 : 38 Nm, serrage à la main sur l'acier : 10 min, serrage à la main sur le laiton : 4 min, serrage à la main sur l'acier inoxydable : 25 min, plage de températures d'utilisation : de -55 °C à +150 °C, démontage : chauffer localement l'écrou ou la vis à environ 250 °C et procéder au démontage à chaud., **Flacon de 5 ml, conditionné en libre-service**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

**Date de génération: 30.10.2026**