

PETEC Additief "Leck Stop Oil"



Omschrijving

PETEC additief "Lekstopolie".

Motorolieadditief voor alle motor-, drijfwerk- en machineoliën

Voor het snel en permanent opheffen van lekken in alle olie circulatiesystemen. Leck-Stop impregneert afdichtingen, maakt ze weer elastisch, laat ze opzwellen en elimineert zo het lek. Geschikt voor alle oliecirculatiesystemen (bv. motor, automatische en handgeschakelde versnellingsbakken, differentiëlen, stuurbekrachtiging, hydraulische systemen, enz.) in auto's, vrachtwagens, boten, tractoren, motoren en nog veel meer. Leck-Stop kan worden toegevoegd aan de olie, zowel voor bestaande lekken als als preventieve maatregel.

Let op: Niet geschikt voor natte koppelingen van motorfietsen!

Toepassing:

Bidons goed schudden voor gebruik. Leck-Stop wordt toegevoegd aan het af te dichten oliecircuït in een hoeveelheid van 3% van de totale oliehoeveelheid, bijv. oliehoeveelheid 5 liter = 150 ml Leck-Stop. De eenheid moet dan ongeveer 20 minuten draaien zodat het additief wordt verdeeld en de af te dichten zones bereikt. Leck-Stop treedt in werking tijdens de volgende 3 bedrijfsuren of na ongeveer 50 - 100 km., **Bidon 150 ml**

Artikelnummer: 41132234

Origineel nummer: 80150

EAN: 4013558801506

EVP: **50,15 €**

Technische gegevens

Uitvoering	toevoegingen
Bereik	motor
Hoofdkleur	geel
Soort verpakking	fles
Inhoud	0,15 l
Categorie	auto, motorfiets, vrachtwagen, vrachtvoertuigen, kleine apparaten, oldtimer, marine
Brandstofefficiëntie (A-G)	benzine, diesel, gas
Gewicht	0,141 kg