

Fiche technique du produit



Pile BS-BATTERY "BTX7A / BTX7A-BS"



description

BS-BATTERY Pile "BTX7A / BTX7A-BS"

ETN : 506 015 005

DIN : 50615, **MTF**, sans entretien

Mettre en place le pack d'acide fourni après avoir retiré la bande adhésive et le faire couler uniformément dans toutes les cellules. Laisser reposer pendant environ 1 à 2 heures, puis appuyer fermement sur la bande de scellage. Une fois remplie, la pile est scellée et aucun autre entretien n'est nécessaire.

Attention Pour les piles de 12 V et plus, il peut être nécessaire de les recharger ! N'ouvrez jamais ces piles scellées (MTF), ne les percez jamais et n'enlevez jamais la barre de fermeture !

Référence d'article: 05379953

Référence originale: 300619

EAN: 3661451001199

EVP: **43,68 €**

Données techniques

Type	sans entretien, avec pack acide
Largeur	87,0 mm
Domaine d'utilisation	moto
Énergie	76,80 Wh
Purge	interne
Volume	0,3 l
Hauteur	93,0 mm
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	105 A
Capacité 10 hr	6,0 Ah
Capacité 20 hr	6,3 Ah
Longueur	150,0 mm
Pôle négatif	avant droite
Pôle positif	avant gauche
Poids	2,292 kg
Tension	12 V
Vissage	M6