Fiche technique du produit

Huile moteur wolf "OfficialTech MS-FFE"



Référence d'article:	89408010
Référence originale:	1051973
EAN:	5413048357138
EVP:	**26,80 €**

Données techniques

Type d'huile	4 temps
Domaine d'utilisation	voiture
Type de récipient	bouteille
Contenu	1,0 l
Catégorie	moteur
Qualité	synthèse HC
Poids	0,840 kg
Viscosité	0W-30

description

Huile de moteur WOLF "OfficialTech MS-FFE".
SAE 0W-30, Synthèse HC, **autorisation de mise sur le marché :** Jaguar - Land Rover STJLR.03.5007**Spécifications / recommandations du fabricant :** ACEA C2, API - SN, Fiat - 9.55535-DS1, Fiat - 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C950-A, Honda - SFU, ILSAC - GF-5, Mitsubishi - SFU, Suzuki - SFU, Toyota - SFU, VW - 530 35.
Fixement prescrit pour les moteurs Ford EURO 6 TDCI Duratorq (à partir de 2014) avec post-traitement des gaz d'échappement et turbocompresseur. L'améliorateur d'indice de viscosité ultramoderne assure une grande stabilité et donc de longs intervalles de vidange. L'utilisation de biocarburants a également été prise en compte. Convient également à d'autres moteurs de voitures de tourisme pour lesquels une classe de viscosité 0W30 et la spécification ACEA C2 sont requises.
Remarque : Les prescriptions d'utilisation des constructeurs automobiles et des fabricants de moteurs doivent être respectées., **bouteille de 1 l**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 20.11.2026