OFFICIAL**TECH**
0W20 LS-FE

13/04/2021
65631

Dieses HC-Synthese Motoröl wurde speziell entwickelt, um die Opel-Spezifikation OV0401547 zu erfüllen. Die extrem niedrige Viskositätsklasse dieses Schmierstoffs ermöglicht den neuesten Motoren, die vorgegebenen Ziele beim Kraftstoffverbrauch zu erreichen. Darüber hinaus bildet das Motoröl eine starke Schicht, die schädliche Partikel absorbiert und den Motor sauber hält und schützt. Es eignet sich für Hybridfahrzeuge, wenn die OEM-Spezifikationen erfüllt werden.

ANWENDUNGEN

Das Motoröl bietet umfassenden Schutz für eine Reihe moderner Diesel- und Benzinmotoren für Pkw und leichte Lkw, die mit oder ohne Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet sind. Darüber hinaus kann es mit den neuesten Kraftstoffarten, wie z. B. Biokraftstoffen und Kraftstoffen auf Ethanolbasis, verwendet werden. Die API SN Plus Spezifikation zeigt die Kompatibilität des Schmierstoffs mit äußerst kraftstoffeffizienten GDI-Motoren, bei denen das Öl verhindert, dass LSPI die Motorkomponenten beschädigt. Mit diesem Motoröl können einige der modernsten Motoren ihre angestrebte Kraftstoffeffizienz erreichen, was durch die Einhaltung der Spezifikationen MB 229.71 und BMW Longlife-17FE+ belegt ist.

MERKMALE

Kraftstoffeffizienz: geringer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO2-Emissionen.
Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA	C5
API	SN Plus
API	SN/RC
ASTON MARTIN	.
BMW	Freigabe LONGLIFE-17FE+
BMW	LONGLIFE-14FE+
CHRYSLER	MS 12145
FIAT	9.55535-GSX
FORD	WSS-M2C945-A
FORD	WSS-M2C945-B1
FORD	WSS-M2C946-A
FORD	WSS-M2C946-B1
FORD	WSS-M2C947-A
FORD	WSS-M2C947-B1
GM	DexosD™
ILSAC	GF-5
JAGUAR-LAND ROVER	Freigabe STJLR.03.5006
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
MB	Freigabe 229.71
MITSUBISHI	.
OPEL	Freigabe OV0401547
VOLVO	Freigabe VCC RBS0-2AE

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.64
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.06
Viskositätsindex	ASTM D2270		176

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

THE VITAL LUBRICANT

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV