

Pompe de cadre CONTEC "Air Support Attaché"



Site web



<https://www.contec-parts.com>

description

Une pompe universelle à pression élevée

Les pompes ont une fonction essentielle : générer le plus de pression possible. En l'espèce, la pompe de cadre Air Support Attaché de CONTEC génère une pression de 8 bar (120 psi) max. Elle donc particulièrement adaptée aux pneus de vélo de course. En outre, sa taille doit être adaptée. La pompe est disponibles en 3 longueurs d'installation, afin d'être toujours facile à monter. Un autre avantage significatif de la pompe Air Support Attaché tient à ce qu'elle s'adapte à toutes les valves (Sclaverand, Schrader et Dunlop) grâce à sa tête universelle. Les cyclistes sont ainsi parés à toutes les éventualités.

La pompe est constituée de plastique et a un dispositif de fixation au cadre. Elle peut être de taille S, M ou L.

Référence d'article: 03319175

Référence originale: CFM-002

EAN: 4250311340319

EVP: 10,95 €

Données techniques

Type	pompe à main et de cadre
Longueur de montage max.	580 mm
Longueur de montage min.	514 mm
Domaine d'utilisation	universel
Couleur principale	noir
Matériau 1	plastique
Pression max.	8,0 bar
Pression max.	120,00 psi
Poids	0,120 kg
Type de valve	Dunlop (DV), Schrader (AV), Presta (SV)

Pompe de cadre CONTEC "Air Support Attaché"

