GlossTec® Aquaflock Pro

Fällungs- und Flockungsmittel für die Abwasserreinigung und Wasseraufbereitung

GlossTec® Aquaflock Pro ist ein Fällungs- und Flockungsmittel für die Abwasserreinigung und Wasseraufbereitung. Es destabilisiert Kolloide sowie Emulsionen und bindet Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle, Phosphate, Tenside und Schmutzpartikel. Das Produkt ist besonders zum Einsatz in Kiesfilteranlagen geeignet. Die Hydroxidfällung erfolgt im pH-neutralen Bereich (pH ca. 5,5 - 9,0).

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Automotive
cs-automotive@stockmeier.com
+49 521-3037-356



Produkteigenschaften

- speziell für Kiesfilter

Materialverträglichkeit

Behälter, Rohrleitungen und Geräte müssen aus säurebeständigen Materialien bestehen.

Anwendungshinweise

GlossTec® Aquaflock Pro wird unverdünnt eingesetzt.
Vorverdünnungen können zu Ausfällungen führen und sind nicht zu empfehlen.
Das Produkt wird über eine Dosierpumpe an eine Stelle mit hoher Turbulenz in das Wasser gegeben.
Der pH-Wert des Wassers ist z. B. auf 6,5 - 7,5 einzustellen.
Verbrauch: ca. 50 - 1000 ml/m^3 Wasser (je nach Verschmutzung)

Frei von

- NTA
- Phosphate
- Silikon
- Mikroplastik

Spezifikationen

Merkmal	Einheit/Text
Aussehen	schwach gelblich gefärbte, klare Flüssigkeit
typische Analysenwerte:	
	Aluminium: 5,4%
	Aluminiumoxid: 10,2%
	Chlorid: 16,0%
	Sulfat: < 1,0%
	Molverhältnis OH/3Al: 0,25
	Dichte (20°C): 1,24 g/ml
	pH-Wert: 1,6
Erfüllt die Reinheitskriterien der	DIN EN 15031 (Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser)

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 21.10.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
www.stockmeier.com

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 21.10.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
www.stockmeier.com