

Estación de carga DPARTS "HOME"

Descripción
Estación de carga DPARTS «HOME» Carga mural de CA, 11 kW, 16 A, Cable tipo 2, compatible con carga solar Esta avanzada estación de recarga de pared admite la recarga con excedente fotovoltaico mediante conmutación de fases, lo que permite aprovechar al máximo la electricidad autogenerada. Está equipada con un cable CEE de 1,5 m y un cable de tipo 2 de 6,5 m, lo que ofrece una longitud suficiente para recargar cómodamente. Es posible gestionar y supervisar fácilmente los procesos de recarga desde cualquier lugar a través de una aplicación fácil de usar. La autenticación de los procesos de recarga es posible a través de la aplicación, tarjetas RFID y ModBus. La gran pantalla OLED en color de 3 pulgadas ofrece un indicador claro del estado de recarga y de los ajustes. Gracias a la protección mediante PIN, la estación de recarga se puede proteger contra el acceso de personas no autorizadas. El sensor de proximidad integrado enciende el Display cuando alguien se acerca y un sensor de luminosidad ajusta automáticamente el brillo del Display al entorno. La banda de LED integrada permite reconocer directamente el estado de la Wallbox. El sensor de corriente diferencial (RCMU) integrado, sensible a todo tipo de corrientes, protege contra las corrientes de fallo durante el proceso de carga. De este modo, su vehículo está perfectamente protegido contra sobretensión, subtensión, corrientes de fallo, cortocircuitos y altas temperaturas. Las clases de protección IP65 e IK08 garantizan que la Estación de carga pueda utilizarse también en exteriores. Con el Portacables incluido, el cable de carga se puede enrollar para ahorrar espacio.
Datos técnicos: Tensión de funcionamiento: 400 V CA ±10 %, 50 Hz Corriente nominal: 16 A Comunicación: WiFi, Bluetooth Cable de entrada: 1,5 m de longitud con conector CEE Cable de carga: tipo 2 con 6,5 m de longitud Sensor de proximidad para activar el Display Teclas programables para ajustes Indicador: pantalla OLED en color de 3 pulgadas Banda de LED RGB Método de control: RFID, aplicación, ModBus TCP Conmutador trifásico/monofásico controlable a través de ModBus TCP Índice de protección: IP65, resistente a las salpicaduras Grado de resistencia a los impactos: IK08 Pulsador de parada de emergencia Protección: RCMU tipo B, protección contra sobretensión y subtensión, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, sobretensión y protección contra fallos de conexión a tierra Temperatura de funcionamiento: de -30 a +55 °C Carcasa: RAL 7021 gris negro mate (PC+ASA) Dimensiones: 180 x 180 x 64,5 mm Peso: 4 kg, incluye control por Bluetooth

Número de artículo:	89655303
Número original:	EMH011AC1RW
EAN:	4024559263408
EVP:	534,35 €
Datos técnicos	
Tipo de conexión	variable
Versión	Cargador
Anchura	18,0 cm
Características	Protección contra sobrecarga, Protección contra sobrecalentamiento, Protección contra cortocircuitos, Circuito de protección
Tensión de entrada (Hz) hasta	50 Hz
Tensión de entrada (Hz) desde	50 Hz
Color principal	Gris
Color secundario	Negro
Color de acento	Rojo
Altura	6,45 cm
Longitud	18,0 cm
Longitud cable de carga	6500 mm
Longitud cable de red	1500 mm
Material	Plástico
Tipo de protección	IP65
Margen de temperatura hasta	55 °C
Margen de temperatura desde	-30 °C