Ficha de Producto

Bicicleta Eléctrica Trekking "Manoc 5" VICTORIA (#1)



Sitio web

https://www.victoria-bikes.com

Número de artículo:	02920239
Número original:	BK25HV0200
EAN:	4251971150805
EVP:	**5199,00 €**

Descripción

La MANOC 5 es la media naranja de la serie de trekking MANOC premium con cambios de buje. Con un peso total admisible de 170 kg, la MANOC 5 es la compañera ideal para el día a día y los viajes y, gracias al sistema portaequipajes MIK, puede fijar firmemente las alforjas y similares sin que se deslicen durante el Fahrer.

Como en todas las novedades de Victoria, la Batería integrada en el tubo diagonal puede extraerse por la parte superior, por lo que no es necesario desmontarla por la parte inferior. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran capacidad y el peso asociado de la batería, recomendamos cargarla en el MANOC, ya que es simplemente más cómodo.

El sistema inteligente de Bosch ofrece lo máximo posible con la Propulsión "Performance CX" y la Batería "PowerTube 750" de mayor capacidad. La información adicional que la pantalla a color "Kiox 300" no proporciona se puede transmitir a tu smartphone a través de la aplicación eFlow Bike. Esta información puede ser utilizada por otras aplicaciones para la navegación, por ejemplo.

Gracias a los cambios de buje Enviolo de variación continua y a la Correa, el trabajo de mantenimiento se reduce a un mínimo absoluto. Además, la Horquilla con suspensión neumática y 80 mm de recorrido ofrece un gran confort y amortigua los baches de la carretera gracias a los Neumáticos anchos pero de baja resistencia a la rodadura.

,

Datos técnicos

Capacidad de batería	750,0 Wh
Componentes	Horquilla, Candado, Protector de cadena, Ayuda electrónica para empujar, Guardabarros
Descripción del color	illusion green
Color principal	Verde
Recorrido de horquilla	80 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	Continuo
Categoría	Bicicleta de Trekking
Medida de Ruedas	28 "
Material 1	Aluminio
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	50 cm
Peso	29,200 kg
Peso máximo admisible del sistema	170 kg
Vaina inferior	483 mm
Tubo superior	631 mm
Distancia entre ejes	1189 mm
Reach	431 mm
Tubo de sillín	500 mm
Ángulo de sillín	72,0 °
Stack	659 mm
Tubo de dirección	170 mm
Ángulo de dirección	69,0 °