

---

## ATLANTIC Silicon

Hochwertiges Silikonöl in Lösemittelgemisch

---

### Beschreibung

ATLANTIC Silicon wirkt wasser- und schmutzabweisend, farbauffrischend und imprägniert Ketten und Bowdenzüge. Kunststoffoberflächen werden wieder glatt und elastisch. Ein Geheimtipp ist die Imprägnierung der Kette mit ATLANTIC Silicon, um Schmutz und Dreck langfristig fernzuhalten.

---

### Anwendung

Silicon direkt auf die zu behandelnden Stellen sprühen und umgehend mit einem weichen Tuch nacharbeiten und einreiben. Optimale Gebrauchs- und Lagertemperatur 15-25 °C.

---

### Hauptvorteile

- niedrigviskos, daher hohe Penetrationswirkung
  - universell einsetzbar als Schmier-, Imprägnier- und Trennmittel
  - hauchdünne Filmstärken erzielbar
- 

### Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

---

### Gesundheit,Sicherheit,Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, uns um Rat zu fragen. Abfallschlüssel gemäß Sicherheitsdatenblatt.

---

### Kennwerte

Aggregatzustand:	Aerosol
Farbe:	farblos
Geruch:	Benzin
Siedepunkt:	< -20 °C
Flammpunkt:	< -20 °C
Untere Explosionsgrenze:	1 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze:	10,8 Vol.-%
Zündtemperatur:	260 °C
Dichte:	0,68 g/cm <sup>3</sup> b

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zubeachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen. Wir sind nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einen Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.