

Artikelnummern: 300360, 300362

## Beschreibung

HANSELINE – Talkum dient als Gleit-, Isolier- und Trennmittel. Dabei handelt es sich um ein plättchenförmiges Magnesium-Silikat-Hydrat, das als weißes Puder aufbereitet wird. Es besteht aus blättrig-kristallinen, mikro-schuppigen Aggregaten. Unser Talkum entspricht pharmazeutischer Qualität, muss jedoch als technische Ware angeboten werden, da in unserem Hause keine Reinraumabfüllung erfolgen kann.



## Anwendung

HANSELINE – Talkum ist die perfekte Gummipflege für Reifen, Schläuche, Dichtungen, Manschetten, u.v.a. Puder einfach bei der Montage aufstäuben und gegebenenfalls leicht einreiben. Verhindert das hitze- oder alterungsbedingte Verkleben von weichen Plasten oder Latex, wie bspw. Badekappen, Regenkleidung oder Neopren. Kann auch zur Trockenschmierung, bspw. von Holzschubladen verwendet werden.

## Technische Daten

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Form:                                   | pulvrig                                                      |
| Farbe:                                  | weiß                                                         |
| Geruch:                                 | neutral                                                      |
| pH-Wert                                 | 8,2 – 8,5                                                    |
| Zustandsänderung (DIN/ISO 3016):        | nicht anwendbar                                              |
| Flammpunkt (DIN/ISO 2592):              | n.a.                                                         |
| Explosionsgrenzen in Luft:              | bei thermischer Belastung oder Vernebelung, Explosionsgefahr |
| Zündtemperatur:                         | nicht messbar, siehe oben                                    |
| Dampfdruck bei 20°C:                    | n.a.                                                         |
| (Schütt-) Dichte bei 15 °C (DIN 51757): | 5 g/cm <sup>3</sup>                                          |
| Löslichkeit in Wasser bei 20°C:         | praktisch unlöslich in Wasser                                |

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

## Zolltarifnummer

2526 20 00

## Verpackungsformen



100ml/ 50g  
50er / 10er Innenkartons  
in 200er Umkarton



500ml/ 250g  
Streudeckeldose  
12er Kartons