Ficha de Producto

Amoladora angular metabo "W850-125"



Número de artículo:	64190531
Número original:	603608000
EAN:	4007430338006
EVP:	**116,65 €**

Descripción

Amoladora angular METABO «W850-125»
Alimentación por red, 850 W, diámetro de la muela abrasiva: 125 mm
Amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación. Potente Motor con buena resistencia a la sobrecarga, Cubierta protectora antitorsión, con protección contra el rearranque (evita el arranque involuntario tras un corte de corriente) y escobillas de carbón desconectables para proteger el Motor.

Datos técnicos: Potencia nominal absorbida: 850 W, potencia de salida: 520 W, velocidad en vacío: 11 500 rpm, velocidad a carga nominal: 7.000 /min, par: 2,0 Nm, rosca del husillo: M14, peso sin Cable de red: 1,8 kg, longitud del cable: 2,5 m, lijado de superficies: 8,0 m/s², incertidumbre de medición K: 1,5 m/s², lijado con Hoja abrasiva: 2,5 m/s², incertidumbre de medición K: 1,5 m/s², nivel de presión acústica: 88 dB(A), nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A), incertidumbre de medición K: 3 dB(A), **incluye 10 discos de corte** (125 x 1,0 mm en la caja «100 años») **y Clip para la cubierta protectora de corte** (125 mm)

Datos técnicos

Versión	Electricidad
Par de apriete/ aflojamiento	2,0 Nm
Número de revoluciones	11500,0 rpm
Ámbito de aplicación	lijar
Color principal	Verde
Color secundario	Negro
Longitud del cable	2,5 m
Potencia	850,0 W
Material 1	Aluminio
Material 2	Plástico
Nivel de presión acústica	88,0 dB
Diámetro del disco	99,0 mm
Peso	2,450 kg
Tensión	230 V