

## Mozzo ruota posteriore QUANDO



### Descrizione

#### Mozzo posteriore QUANDO

**32 fori, rigido, per pignone imbullonato, con asse cavo / con Tenditore rapido**

Larghezza di montaggio 135 mm, per 6-/7-/8-/9 velocità, perno Ø 9,5 mm (attacco grande, dado di accoppiamento: 0.342.232/6), alluminio, **nero**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Numero articolo:  | 03451135             |
| Numero originale: | KT-A12R ALLOY 14G32H |
| EAN:              | 99999999             |
| EVP:              | <b>11,95 €</b>       |

### Dati tecnici

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Asse                         | Assale cavo 9 mm                               |
| Applicazione                 | Ruota posteriore                               |
| Tipo                         | Rigida/corona a viti                           |
| Attacco freno                | nessun attacco                                 |
| Larghezza di installazione   | 135 mm                                         |
| Colore principale            | nero                                           |
| Corpo ruota libera           | Rigida/corona a viti                           |
| Per ruota                    | Basic                                          |
| Materiale 1                  | Alluminio                                      |
| Peso                         | 0,315 kg                                       |
| Materiale corpo mozzo        | Aluminium                                      |
| Sgancio rapido               | inkl. Schnellspanner                           |
| Tipo di raggio               | J-Bend                                         |
| Diametro del foro del raggio | für 2,00 mm                                    |
| Marce                        | 6 velocità, 7 velocità, 8 velocità, 9 velocità |
| Flanco del freno             | sì                                             |
| Numero di fori per i raggi   | 32 fori                                        |
| Modello con mozzo            | KT-A12R                                        |