

# Fiche technique du produit



## VTC "TREQANA 7" VICTORIA (#1)



### description

Ce VTC est fabriqué en aluminium et équipé de roues de 28 pouces. L'entraînement s'effectue par chaîne. Le changement de vitesse est assuré par un récepteur SHIMANO « Nexus » 1x8 LL. Le vélo est équipé d'une fourche suspendue offrant un débattement de 63 mm. Il comprend également un carter de chaîne, des garde-boues et un porte-bagages intégré. Le système de freinage comprend des freins à disque. La charge maximale admissible est de 120 kg.

### Site web



<https://www.victoria-bikes.com>

**Référence d'article:** 02921259

**Référence originale:** 830.2026.28002

**EAN:** 4251971181915

**EVP:** **799,00 €**

### Données techniques

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Équipement                          | fourche suspendue, dynamo de moyeu, porte-bagage, pare-chaîne, garde-boues |
| Désignation de couleur du fabricant | slate grey matt                                                            |
| Couleur principale                  | gris                                                                       |
| Débattement de la fourche           | 63 mm                                                                      |
| Vitesses                            | 8 vitesses                                                                 |
| Catégorie                           | VTC                                                                        |
| Taille de roue                      | 28 "                                                                       |
| Matériau 1                          | aluminium                                                                  |
| Hauteur du cadre                    | 61 cm                                                                      |
| Poids                               | 16,100 kg                                                                  |
| Poids admissible du système         | 120 kg                                                                     |