# Fiche technique du produit

## Jante Stan's "CREST MK4"



| | |
|---|---|
| **Référence d'article:** | 03494143 |
| **Référence originale:** | RTC470002 |
| **EAN:** | 847746058373 |
| **EVP:** | **89,95 €** |

### description

**Jante STAN'S "CREST MK4"**
**25 x 584 (27,5"), noir-gris**
en aluminium, double paroi, 374 g
tubeless ready, SV
largeur de 25 mm, hauteur de 18 mm, fond de jante 27 mm, tension de rayon maximale 1130N, ERD 563 mm, 1,5 mm offset
**pour frein à disque,** idéal pour pneus gravel 40 mm et pneus VTT jusqu'à 2,3", forme de jante BST asymétrique, le bas rebord de la jante assure un meilleur et plus grand développement du volume de pneu, **32 trous**

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Type | double paroi |
| Logement du frein | disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour |
| Compatibilité freins jante | disque |
| ETRTO | 25-584 |
| Couleur principale | noir |
| Couleur secondaire | gris |
| Pour roue | oui |
| Taille de roue | 27,5 " |
| Matériau 1 | aluminium |
| Poids | 0,374 kg |
| Type de valve | Presta (SV) |
| Indicateur d'usure | non |
| Trou de rayon | sans oeillet |
| Forme à chambre creuse | asymétrique |
| Hauteur de jante | 18 mm |
| Largeur intérieure de jante | 25 mm |
| Largeur extérieure de la jante | 28 mm |
| Diamètre du trou de rayon | pour 2,00 mm |
| ERD | 563 mm |
| Tension maximale des rayons | 1 130 N |
| Déport | 1,5 mm |
| Flanc de frein | non |
| Nombre de trous de rayons | 32 trous |
| Modèle de jante | CREST MK4 |

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.