

CONTEC Kettingslot "PowerLoc"



Omschrijving

Veiligheid en precisie

Veiliger kan niet: het CONTEC kettingslot "PowerLoc" overtuigt met zijn doordachte constructie in de strijd tegen diefstal. Veiligheidsniveau 10 is het hoogste niveau en daardoor voldoet hij aan de hoogste eisen.

Dit fietsslot van CONTEC ziet eruit als een klassiek kettingslot. Hij bijzondere aan dit slot: het speciaalstaal waarvan de afzonderlijke kettingschakels zijn vervaardigd zijn nog eens extra gehard. Hierdoor kunnen dieven zagen, snijden en stoten zoveel ze willen. De stalen constructie is een hardnekkige en betrouwbare tegenstander van deze aanvallen.

Ook met betrekking tot het sluitingsmechanisme heeft CONTEC bij het kettingslot "PowerLoc" geen compromissen gesloten. De bouten voor het sluitingsmechanisme worden aan beide kanten dubbel vergrendeld. Dit geavanceerde X2-Power "Double Bolt Locking System" wordt gecompleteerd door de hoogwaardige "BumpBlock M-cilinder". De precisie-sluitcilinder wordt omsloten door een stalen behuizing die een optimale bescherming biedt tegen uittrekken, uitboren of uitslaan.

De huls zorgt voor een perfecte afwerking van dit innovatieve fietsslot. Deze is vervaardigd van stevig nylon en biedt een goede ommanteling voor het staal. Dit heeft 3 voordelen. Ten eerste wordt het frame van de fiets betrouwbaar tegen krassen beschermd. Daarnaast krijgt de fietser hierdoor geen zere handen. En ten derde: het staal wordt beschermd tegen vuil en vocht. Zo blijft de functionaliteit gewaarborgd en wordt het beschermd tegen corrosie.

Er is ook voor extra comfort gezorgd: er worden 4 reservesleutels en een LED-sleutel meegeleverd voor het openen van het slot bij slechte lichtomstandigheden. Het kettingslot is ontworpen voor fietsers die hun fiets maximaal willen beschermen.

Website



<https://www.contec-parts.com>

Artikelnummer: 03527249

Origineel nummer: ***

EAN: 4250311341361

EVP: 55,95 €

Technische gegevens

Uitvoering	kettingslot
Diameter	10,0 mm
Hoofdkleur	zwart
Lengte	110,0 cm
Materiaal 1	kunststof
Materiaal 2	staal
Sluitmethode	sleutel
Gewicht	3,100 kg
Veiligheid	maximum