

Fiche technique du produit



Huile moteur wolf "OfficialTech MS-FFE"



Référence d'article:	89408011
Référence originale:	1051974
EAN:	5413048357336
EVP:	101,15 €

Données techniques

Type d'huile	4 temps
Domaine d'utilisation	voiture
Type de récipient	bidon
Contenu	5,0 l
Catégorie	moteur
Qualité	synthèse HC
Poids	4,220 kg
Viscosité	0W-30

description

Huile de moteur WOLF "OfficialTech MS-FFE".

SAE 0W-30, Synthèse HC, **autorisation de mise sur le marché** : Jaguar - Land Rover STJLR.03.5007 **Spécifications / recommandations du fabricant** : ACEA C2, API - SN, Fiat - 9.55535-DS1, Fiat - 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C950-A, Honda - SFU, ILSAC - GF-5, Mitsubishi - SFU, Suzuki - SFU, Toyota - SFU, VW - 530 35.

Fixement prescrit pour les moteurs Ford EURO 6 TDCI Duratorq (à partir de 2014) avec post-traitement des gaz d'échappement et turbocompresseur. L'améliorateur d'indice de viscosité ultramoderne assure une grande stabilité et donc de longs intervalles de vidange. L'utilisation de biocarburants a également été prise en compte. Convient également à d'autres moteurs de voitures de tourisme pour lesquels une classe de viscosité 0W30 et la spécification ACEA C2 sont requises.

Remarque : Les prescriptions d'utilisation des constructeurs automobiles et des fabricants de moteurs doivent être respectées., **Bidon de 5 l**