

Produktdatablad



BS-BATTERY batteri "BTX4L-BS"



Beskrivelse

BS-BATTERY batteri "BTX4L-BS"

ETN: 503 014 003

DIN: 50314, **MTF**vedligeholdelsesfri, **5 Ah**

Sæt den medfølgende syrepakke på, når du har fjernet klæbestrimlen, og lad den løbe jævnt ind i alle celler. Lad det stå i ca. 1-2 timer, og tryk derefter forseglingsstrimlen godt fast. Når batteriet er fyldt, er det forsegle, og der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse.

ForsigtigFor batterier over 12 V kan det være nødvendigt at genoplade! Åbn eller bór aldrig i disse forseglede (MTF) batterier, og fjern aldrig forseglingsstrimlen!

Artikel Nummer :	05378054
Originalnummer:	300889
EAN:	3564093008895
EVP:	30,77 €

Tekniske data

Version	vedligeholdelsesfri, med syrepakning
Bredde	70,0 mm
Anvendelsesområde	Motorcykel
Energi	51,20 Wh
Ventilation	intern
Påfyldningsmængde	0,2 l
Højde	85,0 mm
Koldstartstrøm CCA (EN)	55 A
Kapacitet 10 timer	5,0 Ah
Kapacitet 20 timer	4,2 Ah
Længde	113,0 mm
Minus pol	forreste venstre
Plus pol	forreste højre
Vægt	1,550 kg
Spænding	12 V
Skrueforbindelse	M5