

TEROSON "Terotex WX 400"



Descripción

Sellado de cavidades Teroson "Terotex WX 400".

Cera a base de disolvente con agente anticorrosivo, translúcida (traslúcida)

Para proteger todas las cavidades en el compartimento del motor o en puertas, pilares, umbrales de puertas, etc. Se puede aplicar sobre revestimientos a base de PVC, cera de PVC, betún/caucho KTL y caucho/resina. Deja una película repelente a la humedad, tiene una alta resistencia a la temperatura (hasta 120° C) y también se puede aplicar a bajas temperaturas (a partir de 10° C)., **Lata de 1 litro**

Número de artículo:	40904377
Número original:	784176
EAN:	4002872169652
EVP:	29,85 €

Datos técnicos

Versión	Protección anticorrosiva de cavidades
Características	compatible con PVC, compatible con betún, contiene disolventes, desplazador de humedad, resistente a la temperatura, hidrófugo, translúcido
Ámbito de aplicación	AUTOMÓVILES, Camiones, Vehículos comerciales, Agricultura, Marina, Máquinas de construcción
Descripción del color	beige/ transparent
Color principal	Transparente
Color secundario	Beige
Tipo de recipiente	Lata
Contenido	1000 ml
Peso	0,950 kg