Ficha de Producto

Sellado de cavidades TEROSON "Terotex WX 400"



Número de artículo:	40904377
Número original:	784176
EAN:	4002872169652
EVP:	**29,85 €**

Descripción

Sellado de cavidades TEROSON «Terotex WX 400»
Cera con disolvente y agente anticorrosivo, translúcida (transparente a la luz)
Para la protección de todos los huecos del compartimento del motor o en puertas, pilares, umbrales de puerta, etc. Se puede aplicar sobre revestimientos a base de PVC, cera de PVC, betún/caucho KTL y caucho/ resina. Deja una película repelente a la humedad, presenta una alta resistencia a la temperatura (hasta 120 °C) y se puede aplicar incluso a bajas temperaturas (a partir de 10 °C)., **Lata de 1 litro**

Datos técnicos

Versión	
Características	Protección anticorrosiva de cavidades compatible con PVC, compatible con betún, contiene disolventes, desplazador de humedad, resistente a la temperatura, hidrófugo, translúcido
Ámbito de aplicación	AUTOMÓVILES, Camiones, Vehículos comerciales, Agricultura, Marina, Máquinas de construcción
Descripción del color	beige/ transparent
Color principal	Transparente
Color secundario	Beige
Tipo de recipiente	Lata
Contenido	1000 ml
Peso	0,950 kg

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 13.11.2026