

7KLR117

- Für Benziner mit Stahl- oder Kunststoffrohr Aussendurchmesser 8 mm
- Für Diesel mit Stahl- oder Kunststoffrohr Aussendurchmesser 10 mm
- Mit allen Anschlüssen für die Kraftstofffilter und Stutzen am Tank sowie Kraftstoffpumpe
- Reduzierungen sind möglich

Für alle Kraftstoffe außer reinem RME-Biodiesel (Raps-Methyl-Ester)
Betriebsdruck bis 5 bar absolut



Stahlrohre rosten stellenweise durch




Kunststoffrohre können verspröden



Stecker brechen bei der Demontage für den Filterwechsel



Kunststoffrohre können einknicken



Reparatur




Reparaturset mit Kunststoffrohr, Stahlrohr, Kraftstoffschlauch, Rohrverbinder, Adapter und SAE J2044 Steckverbindern

Kraftstoffleitungen Profi Reparaturset

- Das bewährt einfache Verbindungssystem mit enorm vielen Möglichkeiten -

Rohr AD 8 mm



Schlauchstück ID 10 mm Meterware

10 mm Rohr-Schlauch Adapter mit Sicke

Rohrkupplungen 10 mm in Gerade, 90°, T-Stück

Klemmschellen

SAE Stecker 10 mm / 3/8"

Stahlrohr / Kunststoffrohr Aussen-durchmesser 10 mm ablängbar

10 mm Rohr-Schlauch Adapter mit Sicke

Schlauchstück ID 10 mm Meterware

SAE Verbindungsstutzen 3/8"

Rohr AD 10 mm

SAE Anschluss 10 mm / 3/8"



Kraftstoffleitungen Profi Reparaturset

Kraftstoffleitungen aus **Stahlrohr** rosten immer nur stellenweise durch und können meist durch Austauschen eines Stück Leitung kostengünstig und schnell repariert werden. Zudem ist der Austausch einer kompletten Stahl Kraftstoffleitung meist kompliziert und aufwendig. Stahlrohre brauchen Sie vor allem an Stellen in der Nähe des heißen Abgas-Stranges.

Kunststoffrohre können verspröden oder scheuern sich auf.



- Stahlrohr an Stelle ohne Rost abschneiden
- Entgraten und anfasen, damit der Dichtring vom Rohrverbinder nicht beschädigt wird

- Kunststoffrohre sorgfältig gerade und ohne Rohrendenverformung abschneiden
- Kunststoffrohre brauchen keine Fase

Einstecktiefe markieren!!
 21 mm bei Rohr DA 10 mm
 18 mm bei Rohr DA 8 mm



Kraftstoffleitungen Profi Reparaturset

Rohr, Schlauch und SAE-Stecker Montage

Passenden Schlauch auf SAE Stecker schieben



Passende Einrohrklemme montieren, Ohr zudrücken bis Schlauchverpressung sichtbar



Rohradapter mit Sickenende in den Schlauch ca. 20 mm einschieben



Einrohrklemme hinter Sicke verklemmen



Rohrverbinder mit Rohradapter verbinden



Rohrverbinder mit weiterführendem Stahl- oder Kunststoffrohr verbinden. Durch Eindrücken des blauen Halteringes lässt sich die Kupplung wieder vom Rohr demontieren



Speziallösung: In manchen Filterdeckeln ist der SAE J2044 Stecker integriert. Hierzu müssen Sie den passenden beiliegenden SAE Doppelstutzen montieren. Teilweise kommt die Klammer mit aus dem Deckel, die dann auf den Doppelstutzen montiert und in den Filterdeckel eingeschoben wird. Durch Gegeziehen prüft man den perfekten Sitz der Verbindung




Kraftstoffleitungen Profi Reparaturset


Stahlrohr-Kraftstoffschlauch-Verbindung

Müssen Sie die Schlauchbirne am Rohrende abtrennen, können Sie auf das stumpfe Rohrende **keinen** Gummischlauch montieren. Durch den Systemdruck kann er abrutschen.


Hierzu verwendet man einen Rohrverbinder und einen Adapter mit Sicke.



Die Schelle sitzt immer hinter der Sicke um das Abrutschen des Schlauches bei Systemdruck zu verhindern



Reduzierung 10 mm auf 8 mm ist möglich




Montage der Buchsen mit Sicke in die Kunststoffrohr-Stücke


Passendes Rohr mit passender Buchse nehmen, die Sicke ist aussen

Mit etwas Kraft die Buchse eindrücken

Fertig ist der Rohradapter mit Sicke für Rohr-Aussendurchmesser 8 und 10 mm



Kraftstoffleitungen Profi Reparaturset Verbindungen an den Kraftstofffiltern




Die Kraftstofffilter haben unterschiedliche Anschlussarten und -Größen:




SAE NW 5/16"
(7,89 mm) und
SAE NW 8 mm
Unsere Stecker
NW 7,89 mm
decken beide
Größen ab

Schnitt durch eine SAE J2044 Verbindung



SAE NW 3/8"
(9,49 mm) und
SAE NW 10 mm
Unsere SAE-
Stecker 9,89 mm
decken beide
Größen ab



Schlauchbirne
NW 8 mm

Schlauchbirne
NW 10 mm



Rohrende
NW 8 und 10 mm

SAE Anschluss-
stecker auf dem
Filterdeckel



Kraftstoffleitungen Profi Reparaturset

Stahlrohre NW 8 und 10 mm können mit der KUNZER Rohrbiegezange 7RBZ1 gebogen werden



Kunststoffrohre biegen ist eine Spezialtechnik und mit diesem Reparatursatz nicht möglich. Vorsicht: Die Rohre können einknicken. Winkel werden mit den 90 Rohrverbindern realisiert.



Kunststoffrohre auf die Dornprofile zu montieren, ist ebenfalls eine Spezialtechnik und mit diesem Reparatursatz aus Sicherheitsgründen nicht möglich



!!! Nach jeder Reparatur ist das Auto zu starten und die Reparaturstelle(n) auf richtige Montage zu kontrollieren !!!

Einzelteile zu Kraftstoffleitungs-Reparaturset 7KLR117

Bestellnummer	Beschreibung	Bild / Skizze
KLR08GV	Gerader Rohrverbinder für Ø 8 mm, Beutel mit 8 Stück	
KLR10GV	Gerader Rohrverbinder für Ø 10 mm, Beutel mit 8 Stück	
KLR08WV	Winkel Rohrverbinder für Ø 8 mm, Beutel mit 3 Stück	
KLR10WV	Winkel Rohrverbinder für Ø 10 mm, Beutel mit 3 Stück	
KLR08TV	T - Rohrverbinder für Ø 8 mm, 1 Stück	
KLR10TV	T - Rohrverbinder für Ø 10 mm, 1 Stück	
KLR0845SR	Stahlrohr 8 mm, Länge 450 mm, Beutel mit 2 Stück	
KLR1045SR	Stahlrohr 10 mm, Länge 450 mm, Beutel mit 2 Stück	
KLR08GS	Gerader SAE-Stecker 7,89 - 8, Beutel mit 3 Stück	
KLR10GS	Gerader SAE-Stecker 9,89 - 10, Beutel mit 3 Stück	
KLR08WS	Winkel SAE-Stecker 7,89 - 8 90°, Beutel mit 3 Stück	
KLR10WS	Winkel SAE-Stecker 9,89 - 10 90°, Beutel mit 3 Stück	
KLR08DS	Normaquick Doppelstutzen 8mm, S 5/16-6, Beutel mit 2 Stück	
KLR10DS	Normaquick Doppelstutzen 10mm, S 3/8-5/16, Beutel mit 2 Stück	
KLR085KR	Kunststoff Rohrstück 8 mm, Länge 50 mm, Beutel mit 5 Stück	
KLR105KR	Kunststoff Rohrstück 10 mm, Länge 50 mm, Beutel mit 5 Stück	
KLR0845KR	Kunststoff Rohrstück 8 mm, Länge 450 mm, Beutel mit 2 Stück	
KLR1045KR	Kunststoff Rohrstück 10 mm, Länge 450 mm, Beutel mit 2 Stück	
KLR06EB	Einbundhülse 6 x 0,4 x 22, Beutel mit 5 Stück	
KLR08EB	Einbundhülse 8 x 0,4 x 22, Beutel mit 5 Stück	
KLR0845BS	Benzinschlauch 8 mm, Länge 450 mm, Beutel mit 2 Stück	
KLR1045BS	Benzinschlauch 10 mm, Länge 450 mm, Beutel mit 2 Stück	
KLR108RS	Gerader Reduzierstutzen 10 - 8 mm, Beutel mit 2 Stück	
KLR153OK	Oetiker Stufenlose 1-Ohr-Klemme 015,3-706 R, Beutel mit 20 Stück	
KLR166OK	Oetiker Stufenlose 1-Ohr-Klemme 016,6-706 R, Beutel mit 20 Stück	
7KRA01	Abschneider für Kunststoffrohre für Ø 6mm - 12,7 mm	
7MRA01	Minirohrabschneider für Durchmesser von 3 bis 16 mm	