# Ficha de Producto

## Comprobador de batería BUSCHiNG "Evolution"



| | |
|---|---|
| **Número de artículo:** | 655062H9 |
| **Número original:** | BU011001 |
| **EAN:** | 4053615010694 |
| **EVP:** | **496,50 €** |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión | variable, Pinzas de carga |
| Versión | Diagnóstico de batería |
| Tipo de batería | AGM, Ácido de plomo, EFB, Gel, VRLA |
| Características | móvil |
| Ámbito de aplicación | Vehículos de turismo, Vehículos comerciales |
| Color principal | Negro |
| Color secundario | Rojo |
| Longitud cable de carga | 4500 mm |
| Material | Plástico |
| Material 2 | Acero |
| Tensión | 6 V, 12 V, 24 V, 32 V |

### Descripción

**Comprobador de batería "Evolution" de BUSCHING**
**Comprobador de Batería y sistema de carga para Arrancador / Parada EFB / Baterías AGM, tamaño de batería 25 - 3000 CCA (12 V) para capacidad de batería hasta aprox. 400 Ah y 25 - 6000 CCA (24 V) para capacidad de batería hasta aprox. 800 Ah**
Puede probar Baterías de arranque / parada / recuperación de 12 V, baterías de arranque, EFB (Enhanced Flooded Battery), AGM (Absorbent Glass Mat) y baterías de arranque de 6 / 12 V (baterías de plomo-ácido, gel, vellón y AGM). Otras opciones incluyen Comprobadores de sistemas de carga / Arrancadores de 12 V / 24 V, Comprobaciones en serie y en paralelo de 12 V, así como Comprobaciones en serie (24 V). Esto lo hace ideal para su uso en la gestión de flotas de camiones en particular. La temperatura se mide mediante un Sensor de temperatura por infrarrojos, que garantiza una compensación precisa y rápida de la temperatura. El Comprobador está equipado con una impresora térmica de 2" y una Pantalla LCD FT en color de 2,8". Borne: 4,5 m, rango de tensión: 1 - 32 V

**Normas de ensayo:** EN / EN2, DIN, SAE / CCA, JIS, IEC, CA / MCA

**Adicional Volumen de suministro:**
1x Cable USB-A
1x rodillo térmico estándar, 57 mm, sin BPA
1x protector de carcasa extraíble
6x Baterías AA
1x Maleta, **en una Maleta**





Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.