WOLF OFFICIALTECH
DCT FLUID

25/09/2026
5099

Dies ist ein Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Er wurde speziell für die in heutigen Personenkraftwagen eingesetzten Doppelkupplungsgetriebe (DCT) entwickelt und sorgt für einen problemlose Funktion dieser Getriebe.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist hauptsächlich für das DCT von VAG gedacht, kann aber auch für andere 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wie Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift oder 7-Gang-BMW Drivelogic verwendet werden.

MERKMALE

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer
Dauerhafte Öllebensdauer: hohe thermische Stabilität und Oxidationsstabilität
Reibungseigenschaften: sehr sanfte Gangwechsel, keine Vibrationen

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	CHERY	730DHB/DHC 7DCT300
BORGWARNER	WET DCT	CHERY	738DHA 7DCT380
BENTLEY	G 052 524-B2	CHERY	9009011085
BMW	6 speed DCT	CHRYSLER	68044345EA
BMW	83 22 2 446 673	CHRYSLER	68044345GA
BMW	83 22 5 A53 CB2	CHRYSLER	Powershift 6 speed
BMW	83220306816	DTFR	13C130
BMW	83220397244	FERRARI	7 Speed (Getrag)
BMW	83220440214	FERRARI	TF DCT-F3
BMW	83222147477	FIAT	9.55550-DA11
BMW	83222148578	FIAT	9.55550-HE2
BMW	83222148579	FIAT	9.55550-MZ2
BMW	83222167666	FIAT	9.55550-MZ6
BMW	83222409710	FORD	1 490 761
BMW	83222433157	FORD	1 490 763
BMW	83225B3AC81	FORD	F-DC
BMW	DCTF-1	FORD	MU7J 19A509 AA
BMW	DCTF-1+	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	DCTF-2	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	Drivelogic 7 speed	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	DTF 1	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	FFL-4	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	MTF LT-3	GM	DEXRON DCT
BMW	MTF LT-5	GM	FFL-4
BUGATTI	VEYRON (wet DCT)	GREAT WALL	GW7DCT1
BYD	6DT35	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BYD	QVBYD-A1909.0058.2013	HONDA	MTF III
CHANGAN	DCTF	HONDA	TYPE 2

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

HYUNDAI	04300-2N100
HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
KIA	04300-2N100
KIA	04300-2N110 WDHO-1
KUNLUN	DCTF-7S
MB	000 989 20 02
MB	000 989 61 04
MB	001 989 85 03
MB	001 989 86 03
MB	002 989 04 03
MB	236.21
MB	236.22
MB	236.24
MB	236.25
MB	239.21
MB	239.22
MB	SLS A0019898603
MCLAREN	FFL-4
MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
MITSUBISHI	MZ320065
NISSAN	999MP-6TRT00P
NISSAN	DCT FLUID
NISSAN	GR6
NISSAN	GT-R R35
NISSAN	LV MT-1
NISSAN	R35 SPECIAL
PKD	DCT Transmission Oil for ZF
PORSCHE	000.043.20
PORSCHE	000.043.207.29
PORSCHE	000.043.207.30
PORSCHE	000.043.210.44
PORSCHE	000.043.305.63
PORSCHE	971.094.307.02A
PORSCHE	999.917.080.00
PORSCHE	999.917.080.01
PORSCHE	999.917.546.00
PORSCHE	TF 0870
PSA	1618078480
PSA	9730 A8
PSA	9734 S2
PSA	JWS 2271
PUNCH	DT2
RENAULT	7711579456
RENAULT	7711785243
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed
RENAULT	DC4
RENAULT	DW5
RENAULT	DW6
RENAULT	EDC
SINOPEC	DCTF-GS
STELLANTIS	16 934 837 80
SUZUKI	99000-22B27-036
TOYOTA	0888581001
TOYOTA	JWS 2271
TOYOTA	LF
TOYOTA	LV 75W MT
VOLVO	1161520-7
VOLVO	1161838
VOLVO	1161839
VOLVO	32240415
VOLVO	32240419
VOLVO	BOT341 #1161838
VOLVO	D1
VOLVO	D2
VW	G 052 171
VW	G 052 178
VW	G 052 182
VW	G 052 512
VW	G 052 513
VW	G 052 524
VW	G 052 527
VW	G 052 529
VW	G 052 536
VW	G 052 726
VW	G 052 798
VW	G 055 512
VW	G 055 524
VW	G 055 529
VW	G 055 536
VW	G 055 549
VW	G 060 726
VW	G 070 726
VW	G009317
VW	TL 521 82
ZF	0671090545
ZF	TE-ML 11

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	35.7
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.26
Viskositätsindex	ASTM D2270		173
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	202

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV