


Reggisella Vario CONTEC "Drop-A-Gogo II"



Descrizione

Come appassionati di mountain bike e ciclismo, sapete che l'attrezzatura giusta fa la differenza tra una buona pedalata e una indimenticabile. Motivati dal successo della nostra prima generazione di Reggisella Vario, abbiamo ascoltato attentamente i feedback di ciclisti come voi e siamo ora orgogliosi di presentare il "Drop-A-Gogo II".

Il nuovo sviluppo porta con sé numerosi miglioramenti, come una maggiore rigidità per un controllo ancora migliore e una gamma di regolazione estesa fino a 230 mm.

Naturalmente, non dovete rinunciare alle funzioni familiari del nostro popolare Drop-A-Gogo: il Drop-A-Gogo II può ancora essere regolato in altezza in modo continuo tramite una Leva meccanica. E in pochi secondi, anche mentre si è in sella. La dotazione comprende due leve di regolazione meccanica: una orizzontale e una verticale. Quest'ultima è compatibile con il sistema CONTEC G-Link.

Buono a sapersi:

- Compatibilità con il sistema CONTEC G-Link: gli accessori e le Impugnature dotate di Interface G-Link possono essere collegati direttamente tra loro. In questo caso, la Leva del Drop-A-Gogo II si avvicina alla mano, garantendo una migliore ergonomia e un aspetto ordinato.
- Materiali resistenti: il "Drop-A-Gogo II" è caratterizzato da robustezza e affidabilità. Potete quindi essere certi che resisterà anche alle richieste più dure, sia su una bicicletta "organica" che su una e-bike.
- Campo di regolazione personalizzabile: gli adattatori di riduzione inclusi nella fornitura consentono di regolare individualmente il campo di regolazione del reggisella di 5, 10 o 20 mm. Questo vi permette di adattare ancora meglio il "Drop-A-Gogo II" alle vostre esigenze.

Materiale e manutenzione:

La Reggisella Vario è realizzata in alluminio 7075 leggero e robusto. Complessivamente, il Drop-A-Gogo II pesa solo 540 g (con un campo di regolazione di Ø 30,9 mm / 150 mm) e offre quindi un'impressionante equilibrio tra resistenza e leggerezza.

Il passaggio interno dei cavi garantisce un funzionamento regolare indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e conferisce alla bicicletta un aspetto ordinato. In combinazione con il trattamento superficiale del tubo del Pignone ottimizzato per lo scorrimento, si può contare su prestazioni fluide in tutte le condizioni.

L'elevata durata è garantita da Guarnizioni idrorepellenti e antipolvere, da una cartuccia sostituibile che richiede poca manutenzione e da un trattamento superficiale antigraffio di tutti gli elementi del tubo.

Il serraggio sella è compatibile con foderi rotondi e ovali (7x9 mm, 7x9,3 mm, 7x10 mm).

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.

Sito web



<https://www.contec-parts.com>

Numero articolo:	03280953
Numero originale:	PM-DP-21231,6L285D50
EAN:	4251971149120
EVP:	249,95 €

Dati tecnici

Versione	Reggisella Vario
Diametro	31,6 mm
Peso conducente max.	150 kg
Colore principale	nero
Lunghezza	285,0 mm
Materiale 1	Alluminio
Peso	1,000 kg
Intervallo di regolazione	50 mm

Reggisella Vario CONTEC "Drop-A-Gogo II"

