

CONTEC Kettenführung "Brut"



Beschreibung

Für eine sichere Kettenführung

Schaltungen an MTBs mit nur einem Kettenblatt kommen ohne kettenführende Umwerfer aus. Um bei solchen Konfigurationen im Verhältnis 1:9 oder 1:10 das Abspringen der Kette im Gelände zu verhindern, empfiehlt sich die Installation einer Kettenführung. Die CONTEC Kettenführung "Brut" ist die perfekte Lösung für alle MTB und Cyclocross-Räder mit nur einem Zahnkranz.

Die Kettenführung ist aus leichtem, ISCG05 CNC-gefrästem und ausscheidungsgehärtetem Aluminium (AL 6061) gefertigt und somit für den harten Einsatz im Gelände ausgelegt. Dabei wiegt sie nur 149 g. Weiße, hochfeste und besonders gleitfähige Nylon-Führungen und gedichtet gelagerte Rollen sorgen für eine sichere, reibungslose Kettenführung und Schutz vor Abspringen.

Die Führung eignet sich für Kettenblätter mit 32 bis 38 Zähnen und ist einfach montierbar durch leicht zugängliche Schrauben. Ein Innenlager-Adapter sowie passende Unterlegscheiben liegen bei, falls keine ISCG-Aufnahme vorhanden ist. Die Kettenführung ist ideal für alle, die ein Abspringen der Kette in unebenem Terrain vermeiden möchten.

Website



<https://www.contec-parts.com>

Artikelnummer: 03329596

Originalnummer: CH-EX

EAN: 4250311317854

EVP: **74,95 €**

Technische Daten

Hauptfarbe	schwarz
Material 1	Aluminium
Gewicht	0,248 kg