# Fiche technique du produit

## Fluide pour chaîne innobike "105 High Tech"




| | |
|---|---|
| **Référence d'article:** | 03561867 |
| **Référence originale:** | IC-105300 |
| **EAN:** | 4260097140225 |
| **EVP:** | **14,95 €** |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Domaine d'utilisation | vélo |
| Couleur principale | jaune |
| Couleur secondaire | coloré |
| Type de récipient | bombe aérosol |
| Contenu | 0,3 l |
| Catégorie | entretien, lubrification, nettoyage |
| Matériau | tôle |
| Matériau 2 | plastique |
| Poids | 0,277 kg |

### description

**Agit comme nettoyant et lubrifiant.**
Le "105 High Tech Kettenfluid" d'INNOBIKE agit de manière quadruplement excellente.
Le "105 High Tech Kettenfluid" contient des substances lavantes actives extrêmement pénétrantes qui pénètrent dans les ajustements les plus étroits, comme les paliers intérieurs de la chaîne ou les douilles d'entraînement de la chaîne.
Les particules qui se sont déposées entre les surfaces de frottement à l'intérieur de la chaîne sont dissoutes et rincées. L'extérieur de l'entraînement est également nettoyé de la saleté, des résinifications et autres dépôts. Le composant de nettoyage du "105 High Tech Kettenfluid" s'évapore en l'espace de 4 à 6 heures.

Conseils d'utilisation

- Fréquence d'utilisation : 150 - 300 km, en fonction du terrain emprunté et des conditions météorologiques.
- Application après le trajet. Respecter un temps d'action de 4 à 6 heures. "105 High Tech Kettenfluid" agit pendant la nuit.
- En utilisant le pinceau, éviter la pulvérisation.
- Éviter tout contact avec les freins de tout type ; perte possible de la force de freinage.
- "105 High Tech Kettenfluid" s'infiltre dans l'humidité, de sorte que la chaîne peut être utilisée immédiatement après le lavage du vélo.

Application

- Appliquer le "105 High Tech Kettenfluid" avec un embout de pinceau sur le petit pignon arrière.
- Tourner les pédales en sens inverse en roue libre et vaporiser en continu jusqu'à ce que le "105 High Tech Kettenfluid" goutte sur le grand pignon de pédalier.
- Laisser agir pendant 46 heures. Pendant ce temps, le nettoyant contenu dans le fluide s'évapore et un mince film lubrifiant résistant à la préhension reste sur la chaîne.
- L'application avec le tube capillaire est idéale pour tous les types de câbles, roulements et autres pièces mobiles. Élimine les résinifications et la saleté. Les difficultés de fonctionnement sont immédiatement éliminées.

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

**Date de génération: 14.10.2026**