

PETEC



Descrizione

Sigillante PETEC

Sigillante siliconico per alte temperature, eincomponente, permanentemente elastico, a base di polisilossano, a polimerizzazione acetica

Per applicazioni universali in aree soggette a temperature elevate come motori, carrozzerie, costruzione di impianti di riscaldamento e impianti di condizionamento e molto altro. Sigilla in modo permanente parti in metallo (alluminio, ghisa, acciaio, ecc.), plastica, vetro, ceramica e legno come coppe dell'olio, coperchi delle valvole, pompe dell'acqua e dell'olio, coperchi degli ingranaggi cilindrici, guarnizioni dei differenziali, scatole delle batterie, fari, luci anteriori, carter di protezione, alloggiamenti dei termostati, coppe dell'olio della trasmissione, alloggiamenti della trasmissione, coperchi delle scatole della distribuzione, coperchi degli assi di trasmissione, ecc. Sostituisce le guarnizioni solide, è permanentemente elastico, dimensionalmente stabile, colma grandi spazi di tenuta, riempie spazi vuoti, rugosità e irregolarità, è resistente ai raggi UV, al clima e all'acqua, all'acqua salata, al refrigerante, all'olio, a molti prodotti chimici e, in misura limitata, al carburante.

Proprietà: Stabile dimensionalmente, colma grandi spazi di tenuta e riempie vuoti, asperità e irregolarità. Può essere adattato a qualsiasi forma, è resistente ai raggi UV, al clima e all'acqua, all'acqua salata, all'olio, al grasso, ai detergenti, agli idrocarburi e a molto altro.

Dati tecnici: Sistema di polimerizzazione: umidità dell'aria, tempo di lavorazione / formazione della pelle: dopo 5 - 10 min, avvio: dopo circa 60 min, polimerizzazione (a +22° C): circa 1 mm in 5 ore, temperatura di lavoro: da +5° C a +35° C., **"Matic", grigio, resistente alle temperature da -50 a +260 °C**

Barattolo automatico da 200 ml

Numero articolo: 41423393

Numero originale: 97620

EAN: 4013558976204

EVP: **29,10 €**

Dati tecnici

Versione	Materiale di tenuta/di riparazione
Caratteristiche	senza solventi, Resistente ai raggi UV, resistenti alla temperatura
Ambito di impiego	Vetro, Metallo, Plastica, Legno, Ceramica
Colore principale	grigio
Tipo di fusto	Barattolo automatico
Contenuto	200 ml
Peso	0,244 kg
Intervallo di temperatura fino a	260 °C
Intervallo di temperatura da	-50 °C