

Ficha de Producto

MTB Rígida "Razz 9.0" CONWAY (#1)



Descripción

¡Hecha para divertirse! La "Razz 9.0" está hecha para ciclistas aficionados ambiciosos de todas las edades: una bicicleta rígida de aluminio fiable y de alta calidad con la que puedes divertirte sin tener que temer el carácter de competición de una bicicleta de carbono.

Con un cuadro de aluminio ligero y un tamaño de rueda de 29", estará perfectamente equipado para cualquier desafío. El sistema de cambio de 12 velocidades "NX Eagle" de SRAM garantiza cambios de marcha precisos y rápidos, mientras que los frenos de disco hidráulicos te ofrecen el máximo control y seguridad.

El recorrido de la horquilla de 100 mm y la horquilla de suspensión facilitan el trabajo incluso en los senderos más difíciles. Con un peso total admisible de 130 kg y un peso de sólo 13,9 kg, la "Razz 9.0" es robusta y a la vez lo suficientemente ligera como para acompañarte a todas partes.

Las dimensiones bien pensadas, como un tubo de sillín de 508 mm, un tubo superior de 610 mm y un ángulo del tubo de dirección de 70°, garantizan una posición de conducción óptima y un manejo ágil. La distancia entre ejes de 1.104 mm y la Vaina inferior de 448 mm te ofrecen estabilidad y maniobrabilidad al mismo tiempo.

Experimenta los senderos como nunca antes con la "Razz 9.0": ¡tu compañera perfecta para cualquier aventura!

Sitio web



<https://www.conway-bikes.com>

Número de artículo: 02810507

Número original: 4251971168770

EAN: 4251971168770

EVP: 999,95 €

Datos técnicos

Componentes	Horquilla
Descripción del color	desert matt
Color principal	Beige
Recorrido de horquilla	100 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades
Categoría	Rígida
Medida de Ruedas	29 "
Material 1	Aluminio
Altura de cuadro	56 cm
Peso	13,900 kg
Longitud de tallo	110,0 mm
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Vaina inferior	448 mm
Tubo superior	630 mm
Distancia entre ejes	1124 mm
Reach	423 mm
Tubo de sillín	559 mm
Ángulo de sillín	72,4 °
Stack	652 mm
Tubo de dirección	140 mm
Ángulo de dirección	70,0 °
Standover	865 mm