

DPARTS ladestation "DUO POWER"

Beskrivelse

DPARTS ladestation »DUO POWER«

AC/EV-wallbox, 2 x 11 kW, type 2-stikdåser

Udstyret med to ladestik til samtidig opladning af to elbiler med 11 kW eller én med en ladeeffekt på 22 kW. EV-ladestationen leveres sammen med becharged-dashboardet. Efter registrering kan ladestationerne nemt styres og administreres via det centrale dashboard. becharged-dashboardet giver et overblik over ladestationen og brugerne samt grafiske oversigter over opladningsforløbene. De gennemførte transaktioner kan eksporteres til rapportering. En enkel belastningsstyring gør det muligt at begrænse ladestationens strømforsøg. Yderligere funktioner, såsom afregningstjenester, kan aktiveres via værdiforøgende tjenester i becharged-dashboardet. Takket være tilslutningen til den potentialfri kontakt er det muligt at afbryde opladningsprocesser ved ladestationen via en fjernstyringsmodtager, hvilket er i netværkets interesse. Ladestationer er forberedt til netbaseret opladning. Opladningsprocesser kan i henhold til § 14a i den tyske energilov (EnWG) af netoperatøren sættes på pause eller begrænses via en fjernstyringsmodtager eller en smart meter-gateway, afhængigt af kravene. Ladestationerne har en integreret lokal belastningsstyring til op til 16 ladestationer for at fordele den tilgængelige strøm. RFID-kortlæser (inkl. 3 online-RFID-kort), indbygget FI/LS-skifter (RCBO) og allstrømsfølsomme differensstrømsensorer (RCMU).

Tekniske data:

Driftsspænding: 400 V AC $\pm 10\%$, 50–60 Hz
Driftsstrøm: 32 A
Maks. udgangseffekt pr. ladepunkt: 1-faset 16 A op til 3,7 kW, 2-faset 16 A op til 7,4 kW, 3-faset 16 A op til 11 kW
Lokalt belastningsstyring op til 16 stationer
Integrerede, kalibrerede energimålere (MID)
Integreret mobilmodem (EDGE/3G/LTE)
Indikator: 5-tommers touchscreen, LED-bånd
Fasetilstand: 3 faser + N + PE
Grænseflader: Ethernet (RJ-45), WLAN (2,4 GHz), mobilnetværk
Backend-tilslutning: OCPP-standard 1.6-J (WS & WSS), ModBus TCP-understøttelse
Indbygget RFID-kortlæser
Tilslutning: 2 stk. type 2-stikdåser
Sikkerhed: FI/LS-skifter, differentialstrømsensorer (RCMU), nødstopknop, overtemperatur, over-/underspænding, overstrøm, jordbeskyttelse
Driftstemperatur: -30 til +55 °C
Hus: Stål
Frontplade: Glas
Stærkvandsbeskyttelse: IP65, IK08
Mål (B x H x D): 33,4 x 50,3 x 15,5 cm
Vægt: 13,8 kg, **med en 5-tommers touchscreen-skærm**

Artikel Nummer :

89655306

Originalnummer:

SIEHE TEXT

:

EVP:

2140,85 €

Tekniske data

Forbindelsestype	variabel
Version	Oplader
Bredde	33,4 cm
Egenskaber	Beskyttelse mod overopladning, Beskyttelse mod overophedning, Beskyttelse mod kortslutning, beskyttelseskredsløb
Indgangsspænding (Hz) op til	60 Hz
Indgangsspænding (Hz) fra	50 Hz
Anvendelsesområde	Workshop, Husholdning
Hovedfarve	sort
Højde	15,5 cm
Længde	50,3 cm
Materiale	Stål
Materiale 2	Syntetisk materiale
Beskyttelsesklasse	IP65
Temperaturområde op til	55 °C
Temperaturområde fra	-30 °C