

Scheda prodotto

E-bike trekking "TRESALO 15" VICTORIA (#1)



Descrizione

Il modello Victoria TRESALO 15 con cambio al mozzo è un solido partner per tutti i giorni e per il turismo. Il mozzo Shimano "Nexus" a 5 velocità, appositamente progettato per l'uso sui Pedelec, è disponibile sia in versione contropedale che a ruota libera. Grazie al nuovo motore Performance e alla batteria "PowerTube 625", il sistema intelligente Bosch supporta in modo più che adeguato le vostre prestazioni di pedalata.

Il display a colori "Kiox 300", leggibile anche al buio, fornisce informazioni utili sul percorso in corso. Se le informazioni disponibili non sono sufficienti, è possibile ottenere ulteriori funzioni tramite l'app gratuita eFlow. Abbinata ad altre app di navigazione, come Komoot o Strava, offre un'esperienza di guida completamente nuova con la nuova bicicletta.

I modelli TRESALO con batterie integrate PowerTube sono progettati da noi con un telaio stabile e rigido. La posizione di guida, come ci si aspetta da una Victoria, è più eretta e confortevole che eccessivamente sportiva e allungata.

Come per tutti i nuovi sviluppi Victoria, la Batteria integrata nel tubo obliquo può essere rimossa dalla parte superiore. Ciò significa che non è necessario un fermo, come nel caso della rimozione verso il basso. Tuttavia, data la grande capacità e il relativo peso della batteria, consigliamo di caricarla sulla bicicletta, perché è semplicemente più comodo.

Sito web



<https://www.victoria-bikes.com>

Numero articolo: 02920125

Numero originale: KHA250125

EAN: 4251971165977

EVP: **3799,00 €**

Dati tecnici

Capacità batteria	625,0 Wh
Tipo	Forcella elastica, Reggisella molleggiato, Serratura, Sistema portapacchi, Protezione catena, Ausilio elettronico alla spinta, Parafanghi airstream silver
Numero colore	
Colore principale	grigio
Colore secondario	nero
Escursione	63 mm
Genere	Donna
Velocità	5 marce
Categoria	Bici da trekking
Dimensione ruote	28 "
Materiale 1	Alluminio
Potenza motore	250 W
Altezza telaio	53 cm
Peso	29,800 kg
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Fodero	490 mm
Tubo orizzontale	595 mm
Reach	394 mm
Tubo sella	530 mm
Angolo tubo sella	73,0 °
Stack	658 mm
Tubo sterzo	180 mm
Angolo tubo sterzo	70,0 °