




Funcionando únicamente con aire comprimido, el ERGO LIFT 1000 ROLL es capaz de elevar y desplazar un vehículo de 2,5T. Los 4 brazos de soporte son ajustables y bloqueables automáticamente para adaptarse a todo tipo de chasis. Ergonómico, su altura de elevación de aproximadamente 1m permite trabajar de pie alrededor del vehículo sin cansarse.

- Muy compacto: altura de suelo de sólo 10 cm en posición mínima.
- Cumple la norma EN 1493 (reversibilidad de la carga).
- Práctico en garajes donde el espacio es limitado.
- Móvil, se desplaza fácilmente con sus 4 ruedas.




Trabajo en posición erguida para prevenir los trastornos musculoesqueléticos (TME).

Estructura de forma «tijera» resistente,
muy estable y sin distorsiones.



Mango para posicionar los brazos de soporte con bloqueo automático (con o sin carga).

Entregado con 8 almohadillas de goma.



4 grandes ruedas con clip permiten convertir el elevador en un carro. De este modo, el vehículo puede desplazarse fácilmente por el taller.

Bomba hidroneumática desconectable sin mantenimiento.




La almohadilla puede desplazarse a lo largo de los brazos de soporte para dejar los bajos de los coches completamente libres al acceso.

Seguridad hidráulica con bloqueo automático de la estructura en caso de rotura de la manguera.


Todos los ejes están equipados con casquillos de bronce autolubrificantes que no requieren mantenimiento.




Opciones



4 almohadillas para SUV
065017




Incluido en el pack 082984
2 rampas para vehículos eléctricos >2 toneladas



2 rampas para vehículos bajos (deportivos)
056787



max



minimum




maximum



2.5 T




max.



IP



kg



producto entregado en palet

2.5 T

10 cm

95 cm

1min30

50 sec.

8 bar

260 cm

IP54

396

437 kg (elevador sólo)