



ABS STUTE
& CO. GMBH
Elastomer-Technik
Schwingungsdämpfer
Schlauch-Technik

ABS Stute & Co. GmbH
 Industriestraße 37
 97993 Creglingen

Telefon: 07933 664
 Telefax: 07933 1510
 E-Mail: info@abs-stute.de

Technisches Datenblatt: PVC-Schlauch

- Material:** Weich-PVC
- Shore Härte:** 78 Shore A, +/-3
- Zusammensetzung:** PVC, Gleitmittel, DINP-Weichmacher mit Calcium-Zink (CA/Zn) stabilisiert, Cadmium- und DEHP-frei
- Dichte:** 1,22 g/cm³
- Thermischer Einsatzbereich:** -20 bis + 65 °C
- Toleranzen:** nach DIN 16940
- Brennbarkeit:** Das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend

Der Schlauch ist silikonfrei und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 202/95/EC (RoHS) und der 1907/2006/EC (REACH).

ABS-Nr..	Abmessung mm	Rollenlänge	Gewicht Kg / 100 m	Kurzzeitig Belastbar auf
39000100	3,0 x 5,0	100 m	1,6	8 bar
39010100	4,0 x 6,0	100 m	2,0	6,5 bar
39031100	5,0 x 7,0	100 m	2,4	6,0 bar
39051100	6,0 x 8,0	100 m	2,8	5,0 bar
39070100	7,0 x 9,0	100 m	3,1	4,5 bar
39091100	8,0x10,0	100 m	3,5	4,0 bar
39100050	9,0 x 13,0	50 m	8,6	6,5 bar
39121050	10,0 x 13,0	50 m	6,8	4,5 bar
39131050	12,0x15,0	50 m	8,0	4,0 bar
39140050	14,0 x 19,0	50 m	16,5	5,0 bar