

Scheda prodotto



Presa HELLA



Descrizione

Presa di corrente HELLA

A 13 poli, 12 V, secondo ISO 11 446, con Coperchio e Chiusura a baionetta

Design in plastica nera, inserto di contatto rimovibile, Tappetino in gomma e Guarnizione in gomma nel Coperchio, tenuta secondo la classe di protezione IP 54K. Per la trasmissione di tutte le funzioni luminose e supplementari tra il veicolo trainante e il Rimorchio con una sola spina. Varie opzioni di connessione (connessione a vite e a spina piatta). Capacità di carico: max. 16 A a 6 - 24 V (sezione del cavo 1,5 mm²) e 25 A a 6 - 24 V (sezione del cavo 2,5 mm²), intervallo di temperatura ammissibile: da -40 a +85 °C., **13 collegamenti a vite**, e 1 connessione a vite aggiuntiva, nonché un contatto di spegnimento per il Faro posteriore antinebbia del veicolo a motore.

Numero articolo:	24802779
Numero originale:	8JB 005 949-011
EAN:	4082300045994
EVP:	41,55 €

Dati tecnici

Versione	parte di collegamento elettriche
Colore principale	nero
Sezione trasversale cavo	1,5 - 2,5 mm ²
Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Peso	0,130 kg
Assorbimento di corrente Volt	24,0 V
Tipo	13 poli
Variante	Prese