

DPARTS ladestation

Beskrivelse

DPARTS-ladestation

Mobil ladestation til campingpladser, 1,4 kW, 6 A

Den meget kompakte, mobile oplader er specielt udviklet til elnet, der ikke tillader en høj belastning fra forskellige forbrugere (f.eks. campingpladser, 8 A = 1840 W, 10 A = 2300 W). Det betyder, at du altid kan oplade dit køretøj, da ladekabels effekt ikke overskrider stikdåsens sikringsværdi. For at oplade dit køretøj skal du tilslutte opladerenhedens CEE-stik til en passende stikdåse og enhedens type 2-stik til dit el-køretøj, hvorefter køretøjet oplades sikkert med en effekt på op til 1400 W. Det indbyggede OLED-display informerer dig under opladningen om den aktuelle opladningstilstand, opladningsspænding, strøm og temperatur. Ligeledes beregnes strømforbruget, og den samlede værdi vises som indikator. Fejlstrømovervågningen registrerer uregelmæssigheder og skifter opladeren i tilfælde af funktionsfejl. På den måde er dit køretøj optimalt beskyttet under opladningen.

Tekniske data:

Driftsspænding: 230 V, AC±20 % 50 / 60 Hz

Driftsstrøm: 6 A

Maks. udgangseffekt: 1,4 kW

Beskyttelse mod: Over- og underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur, lynnedslag, fejlstrøm.

Sikkerhed: RCMU 30 mA AC (reststrømovervågningsenhed)

Kabellængde: 5 meter

Opladningsstik: Type 2

Netstik: CEE blå

Display: OLED-display

Effektmåler: Akkumuleret effektforbrugstælling

Hus: IP66, sprøjtandsbeskyttet

Konstrueret i henhold til: CE-standard EN61851-1:2011, EN62752:2016

Driftstemperatur: -30 til +55 °C

Dimensioner: 210 x 88 x 50 mm (L x B x H)

Vægt: 2,02 kg, **med CEE-stik, blå**

Artikel Nummer :

89655308

Originalnummer:

EM014ACC

EAN:

4024559262135

EVP:

236,85 €

Tekniske data

Forbindelsestype	variabel
Version	Oplader
Bredde	8,8 cm
Egenskaber	Beskyttelse mod overopladning, Beskyttelse mod overophedning, Beskyttelse mod kortslutning
Indgangsspænding (Hz) op til	60 Hz
Indgangsspænding (Hz) fra	50 Hz
Indgangsspænding (V) op til	230,0 V
Indgangsspænding (V) fra	230 V
Anvendelsesområde	Autocamper, Husholdning
Hovedfarve	sort
Sekundær farve	blå
Højde	5,0 cm
Længde	21,0 cm
Ladekabel længde	5 mm
Materiale	Syntetisk materiale
Spænding	230 V
Temperaturområde op til	55 °C
Temperaturområde fra	-30 °C