

## Tige de selle télescopique CONTEC "Nara Dropair DLX"



### Site web



<https://www.contec-parts.com>

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Référence d'article: | 07289623             |
| Référence originale: | A6PR-GOLDEN 34,9X402 |
| EAN:                 | 4251971124721        |
| EVP:                 | <b>239,95 €</b>      |

### description

#### Abaissable & à suspension pneumatique

Le meilleur des deux mondes : la tige de selle à suspension variable "Nara Drop Air DLX" allie la sécurité d'une tige de selle abaissable au confort d'une suspension pneumatique. Elle s'adresse donc précisément à toi, si tu préfères une hauteur de selle basse pour monter et descendre du vélo, mais que tu souhaites compenser les chocs dus aux inégalités du sol, comme les pavés ou les chemins forestiers, et ne pas renoncer à une hauteur d'assise ergonomiquement correcte.

Tu peux facilement régler la hauteur de la selle à l'aide d'une manette située sur le cintre. Il suffit d'actionner le levier pour que la selle s'abaisse ou se relève en continu. Le revêtement supplémentaire en téflon protège la tige de selle contre les dommages de la peinture et permet un réglage plus fluide de la hauteur de la selle. Poids maximal autorisé du cycliste : 120 kg.

### Données techniques

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Type                                | tige de selle télescopique |
| diamètre                            | 34,9 mm                    |
| Désignation de couleur du fabricant | schwarz / taupe anodisiert |
| Couleur principale                  | noir                       |
| Couleur secondaire                  | gris                       |
| Débattement                         | 40,00 mm                   |
| Longueur                            | 402,0 mm                   |
| Matériau 1                          | aluminium                  |
| Poids                               | 0,662 kg                   |
| Plage de réglage                    | 80 mm                      |

