

PETEC "AQUA"



Descripción

Protección antigavilla PETEC «AQUA»

Protección contra impactos de piedras y protección de los bajos, a base de agua, sobre la que se puede pintar

Protege las piezas reparadas y de la carrocería contra el óxido y los impactos de piedras. Protección de los bajos transpirable, apta también para aplicaciones en madera en el ámbito de las caravanas. Muy buena adherencia a numerosas superficies. Forma una película protectora elástica, estructural y compacta con efecto antirruido. No deja hilos ni gotea. Estructura resistente a la abrasión, de secado rápido y lijable. No se vuelve quebradizo ni se agrieta, y se adhiere incluso a altas temperaturas. Resistente al agua, a la niebla salina, al Aceite, así como a ácidos y bases ligeros. Sirve también para restaurar la estructura OEM. Respetuoso con el medio ambiente y sin disolventes. Curado: 2 horas a 500 µm; resistencia a la temperatura: de -30 a +140 °C.

Aplicación: Temperatura de aplicación: de +5 °C a +30 °C. Agitar bien el bote antes de su uso. Pulverizar con una pistola UBS a una distancia de unos 25 cm sobre la superficie inoxidable, limpia, seca y sin Desengrasante. Una vez seco, se puede repintar. Las pinturas con disolventes y otros productos pueden impedir o anular el curado. En el caso de capas más gruesas, se recomienda dejar secar el producto entre una capa y otra. Existe riesgo de autooxidación en las aleaciones. Para garantizar la idoneidad del producto para la aplicación deseada, se recomienda en todo caso realizar pruebas propias. No aplicar sobre el sistema de frenos ni el de escape, ni sobre chapas expuestas al calor ni sobre piezas de goma., **Toma de aspiración de 1 l, gris oscuro**

Número de artículo: 40902637

Número original: 73710

EAN: 4013558737102

EVP: 40,35 €

Datos técnicos

Versión	Protección antigavilla
Anchura	8,0 cm
Anchura	80,0 mm
Características	basado en agua, Secado rápido, sobrepintable, antigoteo, adhesivo, resistente a la temperatura, resistente a las salpicaduras de agua, resistente al agua salada
Ámbito de aplicación	AUTOMÓVILES, Camiones, Vehículos comerciales, Agricultura, Marina, Máquinas de construcción
Descripción del color	dunkelgrau
Color principal	Gris
Tipo de recipiente	Bote de aspiración
Altura	25,0 cm
Contenido	1000 ml
Longitud	80,0 mm
Longitud	8,0 cm