

Fiche technique du produit

Moyeu à vitesses intégrées enviolo "Heavy Duty"



description

Moyeu à vitesses intégrées "Heavy Duty" ENVIOLLO

Roue libre, noir mat

Moyeu sans entretien, fonctionnement presque silencieux, permet de changer de vitesse en continu même sous charge. Sur la version HD, le cale de levage à 6 trous est toujours fixe et ne peut pas être remplacé. Pour SA (solid axle 135 mm, MA modular axle 148 mm).

Disponibles en option : accessoires de moyeu (bagues à cliquet, écrous d'axe, rondelles à ergots et mode d'emploi) (0.345.271/1), interface de moyeu avec accessoires (0.345.297/6), adaptateur pour frein à disques (0.345.266/1), adaptateur pour frein à rouleaux (0.345.267/9), **32 trous, frein à disque (SA)**

Référence d'article:	03452901
Référence originale:	CVP-HD-SA-32-DC-OE
EAN:	0817088022783
EVP:	433,90 €

Données techniques

Axe	axe plein
Montage	roue arrière
Modèle	à vitesses intégrées
Logement du frein	disque, 6 trous
Largeur de montage	135 mm
Couleur principale	noir
Pour roue	premium
Taille de roue appropriée	20, 24, 26, 27,5, 28, 29 "
Appartenance au groupe	HD (Heavy Duty)
Type de roulement	roulement industriel
Matériau 1	aluminium
Poids	2,465 kg
Configurateur de roues	convient pour vélo électrique
Variation	roue libre
Matériau du corps du moyeu	Aluminium
Type de rayon	Coudure en J
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 et 2,34 mm
Vitesses	Variateur continu
Flanc de frein	oui, non
Nombre de trous de rayons	32 trous
Modèle de moyeu	Heavy Duty