

Stazione di ricarica DPARTS "PRO POWER"

Descrizione

Stazione di ricarica DPARTS "PRO POWER"

Wallbox CA, 11 / 22 kW, 16 / 32 A, cavo di tipo 2

Con questa stazione di ricarica trifase dotata di cavo di ricarica di tipo 2 da 7,5 m potrete ricaricare i vostri veicoli elettrici in modo sicuro e veloce. Il sistema di comando intelligente dispone di numerose interfacce di comunicazione per la gestione tramite un backend. Grazie al modem cellulare, è possibile effettuare una trasmissione dati mobile sicura tramite EDGE, 3G o LTE / 4G con una scheda SIM compatibile. È possibile collegare in rete più wallbox tramite il sistema di gestione locale del carico per distribuire l'energia elettrica disponibile. La wallbox è dotata di un contatore di energia integrato (MID) per garantire una fatturazione a prova di manomissione e precisa al chilowattora. La wallbox dispone di un lettore di schede RFID. Il sensore di corrente differenziale (RCMU) integrato, sensibile a tutte le correnti, protegge dalle correnti di guasto durante il processo di ricarica. Il display a colori da 4,3 pollici fornisce informazioni sullo stato di carica attuale, sulla tensione di carica, sulla corrente e sulla potenza durante il processo di ricarica. Un Nastro LED indica lo stato della Wallbox e segnala il corretto svolgimento del processo di ricarica. Il vostro veicolo è protetto in modo ottimale da sovratensione/sottotensione, correnti di guasto, cortocircuiti e temperature elevate. Il lucchetto di sicurezza integrato sul retro della wallbox consente un montaggio semplice e protegge dal furto. La Stazione di ricarica per veicoli elettrici viene fornita insieme alla dashboard becharged. Dopo la registrazione, la Stazione di ricarica può essere comodamente controllata e gestita tramite il dashboard centrale, inclusa l'app. Il dashboard becharged comprende la panoramica della Stazione di ricarica e degli utenti, nonché le analisi grafiche dei processi di ricarica. Per la creazione di report, è possibile esportare le transazioni effettuate. Una semplice gestione del carico consente di limitare la quantità di energia elettrica erogata dalla Stazione di ricarica. Ulteriori funzioni, come i servizi di fatturazione, possono essere attivate tramite servizi a valore aggiunto nel becharged Dashboard.

Dati tecnici:

Tensione di esercizio: 400 V CA $\pm$ 10 %, 50-60 Hz
Corrente di esercizio (11 kW / 22 kW): 16 A / 32 A
Potenza massima in uscita (11 kW): monofase 16 A fino a 3,7 kW / bifase 16 A fino a 7,4 kW / trifase 16 A fino a 11 kW
Potenza massima in uscita (22 kW): monofase 32 A fino a 7,4 kW / bifase 32 A fino a 14,7 kW / trifase 32 A fino a 22 kW
Presa di ricarica: Tipo 2, lunghezza cavo 7,5 m
Gestione locale del carico
Display: schermo LCD da 4,3 pollici, Nastro LED
Modalità di fase: 3 fasi + N + PE
Interfacce: RS-485, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz)
Modem cellulare integrato (EDGE / 3G / LTE)
Collegamento al backend: standard OCPP 1.6-J (WS e WSS)
Supporto ModBus TCP
Contatore di energia integrato (MID)
Lettore di schede RFID integrato
Sicurezza: sensore di corrente differenziale sensibile a tutte le correnti (RCMU), Pulsante di arresto di emergenza, sovratemperatura, sovratensione/sottotensione, sovracorrente, protezione da messa a terra
Temperatura di esercizio: da -30 a +55 °C
Alloggiamento: IP54 + IK10, resistente agli spruzzi d'acqua
Dimensioni (A x L x P): 435 x 270 x 140
Peso (11 kW / 22 kW): 10 / 11 kg, **22 kW**

Numero articolo: 89655305

Numero originale: EMN022AC1GMN

:

EVP: **1129,35 €**

Dati tecnici

Tipo di collegamento	variabile
Versione	Caricabatterie
Larghezza	27,0 cm
Caratteristiche	Protezione dal sovraccarico, Protezione dal surriscaldamento, Protezione dal corto circuito, Circuito di protezione
Tensione di ingresso (Hz) fino a	60 Hz
Tensione di ingresso (Hz) da	50 Hz
Colore principale	nero
Altezza	14,0 cm
Lunghezza	43,5 cm
Lunghezza cavo di ricarica	7500 mm
Materiale	Acciaio
Materiale 2	Plastica
Tipo di protezione	IP54
Intervallo di temperatura fino a	55 °C
Intervallo di temperatura da	-30 °C