

TEROSON®

Wasserbasierender Karosserieschutz

Ausgezeichneter Schutz vor Korrosion, Steinschlag und Unterbodenbeschädigungen

- VOC frei (keine Kennzeichnung erforderlich)
- Hervorragende Korrosions- und Abriebfestigkeit
- Breites Strukturspektrum
- Nachbildung von OEM Strukturen



Henkel

TEROSON AQUA Sortiment

Wasserbasierender Karosserieschutz



Sehr hoher Feststoffgehalt

Gebindegröße:
Dose 1 l

Farbe:
Schwarz

IDH-Nr.:
1335490

Unterbodenschutz: Teroson WT R2000 AQUA

- Sehr hoher Feststoffgehalt - hervorragende Abriebfestigkeit
- Kompatibel mit werkseitigen Unterbodenschutzbelägen (PVC-verträglich)

Ideal geeignet für die Nachbildung der meisten OEM-Strukturen als Langzeit-Unterbodenschutz. Das Produkt ist überlackierbar, VOC-frei, hat keinen Lösungsmittelgeruch und ist OEM-spezifiziert. Es hat eine hervorragende Abriebfestigkeit und sorgt für eine Dämpfung von Vibrationsgeräuschen. Das Produkt bleibt selbst bei Kälte leicht flexibel, hat keine Rissbildung und ist gut geeignet um große Oberflächen zu beschichten.

Zur Verarbeitung empfehlen wir die Teroson STANDARD UBS Pistole IDH-Nr.: 1585815
-> Vorteil dieser Pistole: Leichte Reinigung der Pistole nach der Anwendung mit Wasser



Hoher Feststoffgehalt

Gebindegröße:
Dose 1 l

Farbe:
Schwarz / Grau / Hell*
(* mit Lack mischbar)

IDH-Nr.: 882415,
1387290, 1335491

Steinschlagschutz: Teroson WT S3000 AQUA

- Ideal geeignet für die Nachbildung der verschiedensten OEM-Strukturen an z.B.: Stoßfängern, Schwellern, Seitenteilen und am Fahrzeugboden.
- Mit allen herkömmlichen Lacken nach Durchtrocknung überlackierbar (siehe technisches Datenblatt)

Das Produkt zeichnet sich durch hervorragende Abriebfestigkeit aus, ist VOC-frei, hat keinen Lösungsmittelgeruch und ist OEM-spezifiziert. Es gewährleistet eine wirksame Dämpfung von Vibrationsgeräuschen. Die helle Variante ist mit Wasserlack mischbar (max. 30%). Das Produkt hat keine Rissbildung.

Zur Verarbeitung empfehlen wir die Teroson STANDARD UBS Pistole IDH-Nr.: 1585815
-> Vorteil dieser Pistole: Leichte Reinigung der Pistole nach der Anwendung mit Wasser



Festkörpergehalt:
35 %

Gebindegröße:
Dose 1 l

Farbe:
Beige transparent

IDH-Nr.:
1335488

Hohlraumversiegelung: Teroson WT 450 AQUA

- Kompletter Schutz für alle Hohlräume
- Integrierter Rostschutzinhibitor

Die hohe Kriechfähigkeit sichert langanhaltenden Schutz aller Hohlräume selbst bei niedrigen Temperaturen zu. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und kann mehrere Tage in der Verarbeitungspistole bleiben (Reduzierung des Reinigungsaufwandes). Es ist VOC-frei und hat keinen unangenehmen Geruch.

Zur Verarbeitung empfehlen wir die Teroson-HOHLRAUM-SCHUTZPISTOLE IDH-Nr.: 1589354

Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstr. 3
85748 Garching
Tel : (+49) 89 9268-0
Fax: (+49) 89 9107890
www.fahrzeug-instandhaltung.de

Henkel & Cie AG
Salinenstrasse 61
CH - 4133 Pratteln
Tel : (+41) 61 825 7000
Fax: (+41) 61 825 7303
www.loctite.ch

