

Pont élévateur Bike-Lift "Max 516 Twin Arms"



description

Pont élévateur BIKE LIFT « Max 516 Twin Arms »

Capacité de charge de 500 kg, hauteur de levage max. 120 cm, hauteur de levage min. 19 cm, surface de travail 210 x 75 cm, rampe d'accès 62 x 44,5 cm, poids : 280 kg, dimensions hors tout : 210 x 95 cm

Capacité de charge de 350 kg avec dispositif à double bras, hauteur de levage max. 70 cm, hauteur de levage min. 35 cm, longueur du câble de la télécommande 2 m

Convient aux motos. Grâce au dispositif hydraulique spécial à double bras, la moto peut être soulevée par les repose-pieds ou les douilles de bras oscillant. La livraison comprend le support de roue automatique (W-36S), le dispositif à double bras, l'axe traversant pour la douille de bras oscillant, les cales de levage pour les repose-pieds, le sandow et la rampe d'accès.

Attention : produit non disponible en stock ! Délai de livraison après réception de la commande : environ 4 à 6 semaines.

Commande spéciale – Aucun retour possible !

Remarque concernant l'expédition :

Chaque pont élévateur vous est livré dans un emballage de transport robuste par transporteur, par camion équipé d'un hayon élévateur.

Livraison en Allemagne (hors îles) sous 2 à 3 jours ouvrés à compter de la commande ; des frais de port forfaitaires nets de 119,00 € sont facturés., électrohydraulique

Référence d'article: 05762364

Référence originale: MTA-516-003

EAN: 8053288162320

EVP: **6151,18 €**

Données techniques

Entraînement	électrohydraulique
Type	pont élévateur
Largeur	95,0 cm
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	rouge
Hauteur de course maximale	120,0 cm
Hauteur de course minimale	19,0 cm
Catégorie	moto / quad
Longueur	210,0 cm
Poids	350,000 kg
Capacité de charge	500,0 kg

