

PETEC Dichtmasse "Nahtabdichtung "



Beschreibung

PETEC Dichtmasse "Nahtabdichtung"

Multifunktional, auf MS-Polymerbasis, spritz- und streichbar

Zum Versiegeln und Abdichten von Karosserieteilen und überlappenden Verbindungsnähten. Auch zur dauerelastischen, haftstarken Nahtabdichtung und zur Wiederherstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur, z. B. im Motorraumbereich, Kofferraum, Bodengruppen und Radkästen geeignet. Lösemittelfrei (nach Durchtrocknung keine Schrumpfung des Materials), sofort überlackierbar (nass-in-nass) und nach Aushärtung dauerelastisch.

Technische Daten:

Topfzeit / Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Aushärtungssystem: Luftfeuchtigkeit

Aushärtung / Endfestigkeit (bei +22 °C): 3 mm / 24 Stunden

Shore A Härte: 40 °

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Lagerfähigkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, **310 ml Kartusche, grau**

Artikelnummer: 41413980

Originalnummer: 94131

EAN: 4013558941318

EVP: **16,65 €**

Technische Daten

Ausführung	Dicht-/ Reparaturmaterial
Eigenschaften	streich-/ spachtelfähig, spritz-/ sprühbar, lösemittelfrei, UV-beständig, alterungs-/ wiiierungsbeständig, überlackierbar
Einsatzbereich	Metall, Kunststoff, Sonstige
Hauptfarbe	grau
Gebindeart	Kartusche
Inhalt	310 ml
Gewicht	0,481 kg