VITALTECH
0W30 V

04/12/2019
22105

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und speziell für die Anforderungen für Personenkraftwagen von Volvo entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch verbesserte Schmiereigenschaften und eine erhöhte Kraftstoffeffizienz aus. Dadurch wird weniger Kraftstoff verbraucht und die Lebensdauer des Motors verlängert.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird für die Benzin- und Dieselmodelle von Volvo Cars der neuesten Generation empfohlen, die mit einem Fünfzylinder-Motor ausgestattet sind.

MERKMALE

Kaltstart: sehr gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Umfassender Motorschutz: hält den Motor wirksam sauber.
Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO2-Emissionen.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA	A5/B5	**VOLVO**	Freigabe VCC 95200377
API	SN/CF		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		180
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.09
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220
CCS-Viskosität bei -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

THE VITAL LUBRICANT

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV