ULTRA 500-10-200 XVSBDK
1839025668
Produktinformationsblatt

Präzise Druckkontrolle
sichert einen konstanten Systemdruck

Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall
durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Energieeinsparung
durch an den Luftbedarf angepasste Motordrehzahl



Verhinderung teurer Schäden
durch integrierte Drehrichtungs-kontrolle

Einfache Bedienung
Ein-Ausschalter + Störungsmeldungen über LEDs

Absolut geräuscharm
60 dB(A)

Einfacher Anschluss
Plug & Play

Drehzahlregelung mit Direktantrieb
äußerst Vibrationsarm und kompakt. Optimal Anpassung an den tatsächliche Luftbedarf

Niedrige Betriebskosten
durch die Reduzierung des Energieverbrauchs

Platzsparende Installation
durch sehr kompakte Abmessungen

Sonstiges

Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

ULTRA 500-10-200 XVSBDK
1839025668
Produktinformationsblatt

Technische Daten Ultra 500-10-200 XVSBDK	
Art.-Nr.	1839025668
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	8-10 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	498 l/min
Verdichterdrehzahl bei 9 bar	2035 min^{-1}
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	4 kW (400V/50Hz)
Schutzart Antriebsmotor	IP 23
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	698 m^3/h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
Füllmenge Öl	3,8 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	60 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1/2"i
Behälterinhalt	200 L
Abmessungen (B x T x H)	1436 mm x 526 mm x 1316 mm
Gewicht	180 kg

Technische Daten	Kältetrockner
Volumenstrom bei Drucktaupunkt +5°C	1200 l/min
Druck	7 Bar
Druckverlust	0,04 Bar
Spannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	286 W
Luftanschluss	½"i
Kältemittelfüllung	R134a

Sonstiges	
Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung