

UNM 410-10-50 WX A713001

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	A713001
Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	50 l
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1000 min ⁻¹
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	410x950x875 mm
Gewicht	68 kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck
-  fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor mit **EXTRA**-Ausstattung
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar.
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Nebelöler und Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

UNM 410-10-50 WX A713001

Produkt Informationsblatt



Perfektes Arbeiten 
dank Bedientableau mit Filterdruckminderer, Nebelöler und **Kondensatablass über Kugelhahn**

Hohe Flexibilität 
durch **4m** Geräteleitung mit Gummi-ummantelung

Sicheres Arbeiten 
durch Luftabgang über **2 Sicherheits-Schnell-kupplungen**

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht 
durch zwei **ergonomisch** schräg angebrachte Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen

Optimale Transport-Eigenschaften
durch optimal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck

Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung
durch bewährtes, keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat, niedriger Drehzahl und optimalem Kühlluftstrom

Lange Lebensdauer 
gewährleistet durch **15 Jahre** Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Ruhiger Stand und sicherer Transport 
durch **Lenkrollen** und große, **pannensichere Softgummi** Räder

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb Durch hochwertigen Condor-Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausshalter

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 36 Monate bei Online-Registrierung