

Fiche technique du produit



Appareil de purge des freins Ate "FB 30"



description

ATE Appareil de purge des freins "FB 30 5 - 30 litres, avec dispositif d'aspiration et régulation électronique de la pression (EDR).

Pour le remplissage, le rinçage et la purge des systèmes de freinage électroniques. Convient à tous les liquides de frein DOT3 et DOT4 courants. Un prélèvement direct à partir de bidons de 5, 20 et 30 l est possible. Trois compressions (0,4 / 1,0 / 2,2 bar) et un réglage variable de la pression (de 0,4 à 3,5 bar) sont disponibles. Un manomètre permet alors de contrôler la pression sélectionnée. Le panneau de commande central et ergonomique permet de choisir entre les fonctions d'aspiration et de remplissage/d'aération. Des voyants lumineux indiquent la fonction sélectionnée.

Caractéristiques techniques : Raccordement au réseau 100 - 240 V / 50 - 60 Hz, débit de la pompe de refoulement min. 50 l/h pour une contre-pression de 2 bar, débit de la pompe d'aspiration env. 1,0 l/min, arrêt automatique de la pompe lorsque le niveau de remplissage restant dans le bidon atteint env. 9 mm, câble de raccordement 5,0 m, tuyau de remplissage 3,5 m, dimensions (H x L x P) : 915 x 475 x 380 mm

Contenu de la livraison : Appareil avec bouteille collectrice (sans bidon de liquide), instructions de service, adaptateur pour purgeur de frein n° 20 (tubulure européenne), **FB 30S**, avec grandes roues à l'arrière

Référence d'article:	65575995
Référence originale:	03.9302-3015.4
EAN:	4006633434577
EVP:	1550,70 €

Données techniques

Application / Utilisation	purge, remplir, rincer
Type	système de freinage
Pression de service	2,2 bar
Domaine d'application	liquide de frein
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	blanc
Couleur d'accent	bleu
Débit	50 l/h
Hauteur	915,0 mm
Contenu	30000 ml
Matériau 1	acier
Matériau 2	plastique
Poids	19,230 kg
Application / Utilisation	voiture