

Refrigerante SPEC-X "EBF 12+"



Descrizione

Refrigerante SPEC-X "EBF 12+

Fino a -40°C Un liquido refrigerante per due ruote pronto all'uso, composto al 50% da un concentrato antigelo per radiatori e al 50% da acqua demineralizzata, su base OAT (Organic Acid Technology) in rapporto di miscelazione 1:1. **base OAT (Organic Acid Technology) in un rapporto di miscelazione 1:1.** in un rapporto di miscelazione di 1:1, protegge dalla corrosione e dal surriscaldamento e ha una compatibilità ottimale con le Guarnizioni e le gomme. Privo di nitriti, ammine, fosfati, borati e silicati, può essere miscelato con la maggior parte dei refrigeranti OAT a base di 1,2-etanediol (MEG). Agente antigelo e anticorrosione con additivi anticorrosione all'avanguardia per i circuiti di raffreddamento dei motori di moto e scooter in alluminio/metallo leggero o ghisa grigia. **Colore: rosa**
Livello di qualità: ASTM D 3306, AFNOR NF R 15 601, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2018, ÖNORM V 5123, SAE J1034, UNE 26-361-88

Capacità di prestazione: DTFR 29D110, MAN 324 tipo SNF, VW GROUP TL 774-D/F (G12+), Opel/Vauxhall B 040 1065, **Bottiglia da 1 l**

Numero articolo: 05717096

Numero originale: 4130344

EAN: 4251971168121

EVP: **6,54 €**

Dati tecnici

Ambito di impiego	Motocicletta, Scooter, Autovettura, Veicolo commerciale
Numero colore	pink
Tipo di fusto	Bottiglia
Contenuto	1,07 kg
Contenuto	1,0 l
Categoria	Antigelo
Peso	1,073 kg