

PRODUKTINFORMATION

SPEC-X Kettenspray weiß

Anwendungsbereich

Das weiße **SPEC-X Kettenspray** ist auf Basis synthetischer Komponenten speziell für Motorradketten entwickelt.

Eigenschaften

- aufgrund der niedrigviskosen Konsistenz in Verbindung mit Lösungsmitteln und Kriechölen kann das Produkt hervorragend zu den Schmierstellen vordringen
- durch die hohen Anteile an speziell haftendem Polymer, synthetischen Ölen und Festschmierstoffen (PTFE) entsteht nach Verdunstung der Lösungsmittel ein dichter und haftender Schmierfilm
- nach verdunsten des Lösungsmittels bleibt ein abschleuderfester und wasserbeständiger Schmierfilm zurück
- ferner hält der Schmierfilm Temperaturen bis zu 100°C stand, ist wasserabweisend und wird daher auch bei einer langen Fahrt bei starkem Regen nicht abgewaschen
- spezielle Korrosionsschutzmittel schützen die Kette, das Kettenrad und das Getrieberad vor Beschädigungen durch aggressive Feuchtigkeit, Salz etc.
- für alle Ketten mit O-, W-, X- und Z-Ringen geeignet

Gebrauchsanweisung

Vor der Anwendung des **SPEC-X Kettensprays** ist die Kette von grobem, losem Schmutz mittels eines Lappens oder einer Kupferdrahtbürste zu befreien. Bei starker, öliger Verschmutzung ist ein SPEC-X Kettenreiniger zu verwenden. Der Kettenreiniger muss vollständig verdunsten. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Kette unter langsamen Drehen des Hinterrades dünn und gleichmäßig einsprühen. Je nach Außentemperatur zwischen 10 und 20 Minuten bis zur Inbetriebnahme warten. Das Produkt sollte bei Temperaturen über 15°C aufgetragen werden. Bei niedrigeren Temperaturen muss das Produkt entsprechend länger trocknen.

Technische Daten

Dichte bei 20°C ($\pm 0,005$ g/ml): 0,820 g/ml
Flammpunkt <: 0 °C

Löslichkeit: -

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagerung zwischen +5 und +35°C im verschlossenen Originalgebinde.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.

Vorsichtsmaßnahmen

Insofern möglich, ist das Kettenspray im Freien zu verwenden. Bei einer Verwendung im Innenbereich, muss eine ausreichende Belüftung sichergestellt werden. Aufgrund des niedrigen Flammpunktes ist das Produkt nicht in der Nähe von laufenden Motoren oder Zündquellen zu verwenden.

Das Produkt darf nicht in das Erdreich oder das Abwassersystem gelangen.

Hautkontakt ist zu vermeiden. Kommt das Produkt mit der Haut in Berührung, so waschen Sie die betroffenen Hautstellen umgehend mit Wasser und Seife ab.

Weitere Informationen finden Sie in dem Sicherheitsdatenblatt.

Kennzeichnung: siehe Abschnitt 2 des jeweils aktuellen EU-Sicherheitsdatenblattes