

Scheda prodotto



COREXX



Descrizione

Cavo di collegamento COREXX

Cavo a spirale a 7 poli, 24 V, ABS / EBS, spina in plastica

Per i connettori elettrici tra veicoli e rimorchi nel settore dei veicoli commerciali. Bobina elettrica, materiale: poliuretano (PU), Ø esterno: 68 mm, numero di spire: 23, filo interno in rame al 100 %, resistente alle temperature da -40 °C a +90 °C, standard: ISO 7638, test di infiammabilità in base alla norma UL 94., **Lunghezza di lavoro: 3500 mm**

Numero articolo: 733711A4

Numero originale: 733711A4

EAN: 104044407303

EVP: **141,61 €**

Dati tecnici

Versione	parte di collegamento elettriche
Caratteristiche	flessibile, resistente al freddo e al calore
Colore principale	nero
Colore secondario	rosso
Sezione trasversale cavo	2x 2,5mm ² + 5x 1,5mm ² mm ²
Lunghezza	3,5 m
Materiale	Poliuretano (PU)
Materiale 2	Rame
Peso	1,700 kg
Assorbimento di corrente Volt	24,0 V
Intervallo di temperatura fino a	90 °C
Intervallo di temperatura da	-40 °C
Tipo	7 poli
Variante	Cavo di collegamento, più fili