

Scheda prodotto

E-bike trekking "Cysalo 3" VICTORIA (#1)



Descrizione

Il CYSALO 3 di VICTORIA è il compagno ideale per le corse di tutti i giorni e le escursioni rilassate in campagna. Grazie all'illuminazione a LED da 40 lux conforme alla normativa StVZO e agli pneumatici Schwalbe Energizer Plus Tour, garantisce sicurezza e piacere di guida su qualsiasi terreno. Il sistema MIK sul portapacchi consente una gestione flessibile di borse e cestini.

Comfort e funzionalità

La Forcella elastica con 63 mm di escursione assorbe senza sforzo le asperità e l'Attacco manubrio regolabile, insieme al Manubrio largo 640 mm, assicura una posizione di guida confortevole. Il copricatena completamente chiuso evita che lo sporco finisca sui pantaloni.

Dati tecnici

Il CYSALO 3 offre un affidabile Mozzo Shimano Nexus a 7 velocità con ruota libera e potenti freni a disco Shimano anteriori e posteriori. La Guida Active Line in combinazione con la Batteria PowerTube 400 fornisce un supporto economico e il Display Intuvia 100 fornisce informazioni chiare su tutti i dati importanti della corsa.

Gruppo target

La CYSALO 3 è la bicicletta da città e da trekking che fa per voi se apprezzate i cambi al mozzo che richiedono poca manutenzione e un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Gamma di rapporti: 244

Sito web



<https://www.victoria-bikes.com>

Numero articolo: 02921003

Numero originale: 4251971177734

EAN: 4251971177734

EVP: **2299,00 €**

Dati tecnici

Capacità batteria	400,0 Wh
Tipo	Forcella elastica, Sistema portapacchi, Protezione catena, Ausilio elettronico alla spinta, Parafanghi
Numero colore	onyx grey
Colore principale	grigio
Escursione	63 mm
Genere	Donna
Velocità	7 marce
Categoria	Bici da trekking
Dimensione ruote	28 "
Materiale 1	Alluminio
Potenza motore	250 W
Altezza telaio	56 cm
Peso	28,200 kg
Lunghezza attacco manubrio	100,0 mm
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Fodero	510 mm
Tubo orizzontale	612 mm
Passo	1165 mm
Reach	400 mm
Tubo sella	560 mm
Angolo tubo sella	74,0 °
Stack	650 mm
Tubo sterzo	165 mm
Angolo tubo sterzo	70,0 °